

# ENSTO

SLW27

## Зажим прокалывающий

Тип	SLW27
GTIN	6438100320065
Название	Зажим прокалывающий СИП-3 95-241 мм <sup>2</sup>
Описание	Герметичный прокалывающий зажим с болтом со срывной головкой. Предназначен для соединения проводов СИП-3 без снятия изоляции. Допустимая толщина изоляции провода от 2,3 до 4,0 мм.



## Техническая спецификация

### Dimensions

Масса:	0.28 kg
Магистраль мм <sup>2</sup> :	150-241 mm <sup>2</sup> AlMgSi
Проводник ответвления мм <sup>2</sup> :	95-241 mm <sup>2</sup> AlMgSi
Диаметр проводника:	16.0 ... 26.5 mm

### Механические характеристики

Момент затяжки:	35±2 Nm
-----------------	---------

### Certificates

Стандарты:	EN 50397-2
------------	------------

### Ratings

ETIM 7:	EC001062 Branch terminal
---------	--------------------------

### Specification

Construction:

**Construction:**

<b>Component</b>	<b>Material</b>
Body and Seal	Heat and UV resistance two components insert molding of composite polymer and elastomer
Body positioner	UV resistant polymer
Contact plate	Tin plated corrosion resistant aluminum alloy
Compressing plate, frame	Aluminum alloy
Bolt	Delta coated stainless steel
Hexagonal shear-head	Aluminum alloy
Washer	Delta coated stainless steel
End-cap	UV resistance elastomer

**Tools required:**

13 mm hexagonal socket wrench, fork wrench ST34

**Markings:****Markings:****ENSTO**


---

SLW27

---

150-241

---

95-241

**ETIM****ETIM**

**Nominal cross section main conductor, SM:** 150 ... 241 mm<sup>2</sup>

**Nominal cross section main conductor, SE:** 150 ... 241 mm<sup>2</sup>

**Material main conductor:** Aluminium

**Nominal cross section branch conductor, SE/RE:** 95 ... 241 mm<sup>2</sup>

**Clamping channel opening main conductor:** Both sides open

**Surface protection:** Bare

**Terminal insulated:** true

**Material branch conductor:** Aluminium

**Type of connection:** Insulation piercing connector IPC

**Clamping channel opening branch conductor:** Both sides open

**Nominal cross section branch conductor, SM/RM:** 95 ... 241 mm<sup>2</sup>

## Упаковка

---

### В стандартной упаковке

**Unit:** PCS  
**Количество:** 24  
**Длина:** 395 mm  
**Ширина:** 260 mm  
**Weight (net):** 7.197 kg  
**Volume:** 220

### На палете

**Unit:** PCS  
**Количество:** 864  
**Длина:** 1200 mm  
**Ширина:** 800 mm  
**Высота:** 1030 mm  
**Weight (brt):** 279.1 kg

