


**80087 ID-900**  
**ДРЕЛЬ УДАРНАЯ**

- Покрытие soft-touch
- Металлический корпус редуктора
- Ключевой патрон
- Электронная регулировка оборотов двигателя
- Регулятор/ограничитель скорости вращения двигателя
- Реверс
- Фиксатор выключателя для удобства при длительной работе
- Ударный/безударный режим



**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Потребляемая мощность .....900 Вт  
 Частота вращения ..... 0-2800 об/мин  
 Частота ударов ..... 0-44800 уд/мин  
 Размер патрона ..... 1,5-13 мм  
 Макс. диаметр сверления  
 дерево/бетон/металл .....25/13/10 мм  
 Потребляемый ток ..... 4,5 А  
 Напряжение/частота ..... 220/50 В/Гц  
 Длина кабеля электропитания ..... 2,0 м  
 Вес в сборе ..... 2,60 кг



**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:** Руководство по эксплуатации, дрель, ключ для патрона, дополнительная рукоятка, глубиномер, коробка упаковочная.


**80101 АН-621С**  
**ПЕРФОРАТОР МОНТАЖНЫЙ**

- Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление)
- Режим поворота сменного инструмента
- Ограничитель частоты вращения
- Электрический реверс
- Резиновые вставки
- Универсальный патрон SDS-PLUS
- Электропневматическая функция удара
- Горизонтальное расположение двигателя
- Регулировка частоты вращения
- Фиксатор режима включения
- Пластиковый кейс



**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Потребляемая мощность .....620 Вт  
 Частота вращения ..... 0-1000 об/мин  
 Частота ударов ..... 0-4850 уд/мин  
 Энергия удара ..... 2,2 Дж  
 Макс. диаметр сверления  
 дерево/бетон/металл .....30/24/13 мм  
 Потребляемый ток ..... 3,1 А  
 Напряжение/частота ..... 220/50 В/Гц  
 Длина кабеля электропитания ..... 2,0 м  
 Вес в сборе ..... 2,90 кг



**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:** Пластиковый кейс, инструкция по эксплуатации, перфоратор, дополнительная рукоятка, глубиномер, комплект сменного инструмента и аксессуаров, угольные щетки (2 шт.)


**80088 ID-1050X2**  
**ДРЕЛЬ УДАРНАЯ**

- Покрытие soft-touch
- Двухскоростной редуктор
- Металлический корпус редуктора
- Ключевой патрон
- Электронная регулировка оборотов двигателя
- Регулятор/ограничитель скорости вращения двигателя
- Реверс
- Фиксатор выключателя для удобства при длительной работе
- Ударный/безударный режим



**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Потребляемая мощность .....1050 Вт  
 Частота вращения 1/2 ..... 0-1200/3000 об/мин  
 Частота ударов 1/2 ..... 0-19200/48000 уд/мин  
 Размер патрона ..... 1,5-13 мм  
 Макс. диаметр сверления  
 дерево/бетон/металл .....30/16/13 мм  
 Потребляемый ток ..... 4,5 А  
 Напряжение/частота ..... 220/50 В/Гц  
 Длина кабеля электропитания ..... 2,0 м  
 Вес в сборе ..... 2,60 кг



**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:** Руководство по эксплуатации, дрель, ключ для патрона, дополнительная рукоятка, глубиномер, угольные щетки (2 шт.), коробка упаковочная.


**80097 АН-653**  
**ПЕРФОРАТОР МОНТАЖНЫЙ**

- Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление)
- Режим поворота сменного инструмента
- Электрический реверс
- Резиновые вставки
- Универсальный патрон SDS-PLUS
- Электропневматическая функция удара
- Горизонтальное расположение двигателя
- Регулировка частоты вращения
- Фиксатор режима включения



**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Потребляемая мощность .....650 Вт  
 Частота вращения ..... 0-1150 об/мин  
 Частота ударов ..... 0-5100 уд/мин  
 Энергия удара ..... 2,5 Дж  
 Макс. диаметр сверления  
 дерево/бетон/металл .....30/26/13 мм  
 Потребляемый ток ..... 3,3 А  
 Напряжение/частота ..... 220/50 В/Гц  
 Длина кабеля электропитания ..... 2,0 м  
 Вес в сборе ..... 2,70 кг



**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:** Коробка упаковочная, инструкция по эксплуатации, перфоратор, дополнительная рукоятка, глубиномер, угольные щетки (2 шт.)


**80102 АН-621**  
**ПЕРФОРАТОР МОНТАЖНЫЙ**

- Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление)
- Режим поворота сменного инструмента
- Ограничитель частоты вращения
- Электрический реверс
- Резиновые вставки
- Универсальный патрон SDS-PLUS
- Электропневматическая функция удара
- Горизонтальное расположение двигателя
- Регулировка частоты вращения
- Фиксатор режима включения



**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Потребляемая мощность .....620 Вт  
 Частота вращения ..... 0-1000 об/мин  
 Частота ударов ..... 0-4850 уд/мин  
 Энергия удара ..... 2,2 Дж  
 Макс. диаметр сверления  
 дерево/бетон/металл .....30/24/13 мм  
 Потребляемый ток ..... 3,1 А  
 Напряжение/частота ..... 220/50 В/Гц  
 Длина кабеля электропитания ..... 2,0 м  
 Вес в сборе ..... 2,90 кг



**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:** Коробка упаковочная, инструкция по эксплуатации, перфоратор, дополнительная рукоятка, глубиномер, комплект сменного инструмента и аксессуаров, угольные щетки 2 шт.


**80115 АН-850С**  
**ПЕРФОРАТОР МОНТАЖНЫЙ**

- Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление)
- Ограничитель частоты вращения
- Электрический реверс
- Универсальный патрон SDS-PLUS
- Электропневматическая функция удара
- Горизонтальное расположение двигателя
- Регулировка частоты вращения
- Фиксатор режима включения
- Пластиковый кейс



**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Потребляемая мощность .....850 Вт  
 Частота вращения ..... 0-1100 об/мин  
 Частота ударов ..... 0-5200 уд/мин  
 Энергия удара ..... 3,2 Дж  
 Макс. диаметр сверления  
 дерево/бетон/металл .....40/24/13 мм  
 Потребляемый ток ..... 4,3 А  
 Напряжение/частота ..... 220/50 В/Гц  
 Длина кабеля электропитания ..... 2,0 м  
 Вес в сборе ..... 3,20 кг



**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:** Пластиковый кейс, инструкция по эксплуатации, перфоратор, дополнительная рукоятка, глубиномер, комплект сменного инструмента и аксессуаров.