

NEW

О продукте

Встраиваемая модульная светодиодная система. Решение для освещения офисных помещений, переговорных, коридоров, холлов и фойе. Ширина линии составляет 6 см. Одно из преимуществ данной подвесной системы - непрерывность рассеивателя, что исключает видимые стыки между светильниками, объединенных в линию.

Установка

Встраивается в подшивные потолки из гипсокартона. Возможна, как одиночная установка, так и соединение светильников в бесшовные линии. LINER/R D LED TH - светильник для одиночной установки. LINER/R DR LED TH - светильник для установки в линию. Максимальное количество светильников, установленных в линию 50 шт. С помощью угловых элементов (LINER/R CC LED 600 TH 4000K) могут создаваться линии под углом 90°.

Комплект поставки

При установке светильников в линию необходимо заказать комплект торцевых крышек и рассеиватель необходимой длины (поставляется в бухтах). Соединительные элементы идут в комплекте.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской цвета металлик или белый. Драйвер расположен внутри корпуса светильника.

Оптическая часть

Светодиодный модуль закрыт опаловым рассеивателем из ПММА, который исключает видимость отдельных светодиодов. Тип светодиодов: SMD.

| | A |
|--------------------------------|------|
| LINER/R CC LED 600 TH S 4000K | 618 |
| LINER/R DR LED 600 TH S 4000K | 562 |
| LINER/R DR LED 1200 TH S 4000K | 1123 |
| LINER/R LED 1200 TH S 4000K | 1153 |

Характеристики


Коррелированная цветовая температура – 4000 К
 Индекс цветопередачи > 80
 Коэффициент пульсации светового потока < 2%

Управление освещением


Возможны модификации с драйверами, управляемыми по протоколам DALI, 1...10 и беспроводному протоколу ME6.

| Аксессуары | Код |
|---|------------|
| Рассеиватель LINER LED TH 2246 мм | 2473000060 |
| Рассеиватель LINER LED TH 4500 мм | 2473000070 |
| Рассеиватель LINER LED TH 6750 мм | 2473000080 |
| Рассеиватель LINER LED TH 9000 мм | 2473000090 |
| Рассеиватель LINER LED TH 13500 мм | 2473000100 |
| Комплект торцевых крышек LINER/R LED TH S | 2474000070 |
| Комплект торцевых крышек LINER/R LED TH W | 2474000060 |

LINER/R DR LED 600 TH S 4000K



LINER/R D LED 1200 TH S 4000K



| Наименование | Световой поток, лм | Мощность, Вт | лм/Вт | Масса, кг | Код заказа | K _m |
|--------------------------------|--------------------|--------------|-------|-----------|------------|----------------|
| LINER/R DR LED 600 TH W 4000K | 1500 | 18 | 83 | 1,6 | 1474000490 | ≥ 0,96 |
| LINER/R DR LED 600 TH S 4000K | 1500 | 18 | 83 | 1,6 | 1474000500 | ≥ 0,96 |
| LINER/R CC LED 600 TH W 4000K | 3200 | 32 | 100 | 3,4 | 1474000280 | ≥ 0,95 |
| LINER/R CC LED 600 TH S 4000K | 3200 | 32 | 100 | 3,4 | 1474000290 | ≥ 0,95 |
| LINER/R LED 1200 TH W 4000K | 3000 | 32 | 94 | 3,5 | 1474000350 | ≥ 0,96 |
| LINER/R LED 1200 TH S 4000K | 3000 | 32 | 94 | 3,5 | 1474000340 | ≥ 0,96 |
| LINER/R DR LED 1200 TH W 4000K | 3000 | 32 | 94 | 3,2 | 1474000260 | ≥ 0,96 |
| LINER/R DR LED 1200 TH S 4000K | 3000 | 32 | 94 | 3,2 | 1474000270 | ≥ 0,96 |