

Описание:

Блок вызова домофона БВД-432РСВ

- блок вызова БВД-432РСВ используется совместно с блоком управления БУД-420М как составная часть многоквартирного видеодомофона VIZIT ;
 - дуплексная громкоговорящая связь с абонентом;
 - открывание входной двери подъезда электронными ключами VIZIT-RF2;
 - визуальный контроль обстановки перед блоком вызова;
 - встроенная телекамера цветного изображения (PAL, 700 TVL, 1.5 Lux, объектив Board 120°);
 - подсветка для телекамеры;
 - кнопка прямого вызова консьержа;
 - сообщения на дисплее - на языке страны-потребителя;
 - количество абонентов - до 200;
 - вариант установки - врезной;
 - габаритные размеры, мм, (ШхВхГ) - 190х150х40;
 - диапазон рабочих температур, °С - от минус 30 до плюс 45.
-
- Инструкция по эксплуатации (паспорт) изделия приведены на странице дополнительной технической информации:

Для подключения абонентских устройств VIZIT к подъездной линии домофона применяются блоки коммутации. Для подключения УКП возможно применение блоков коммутации БК-4(М), БК-10, БК-30(М), БК-100(М). Для подключения мониторов VIZIT совместно с перечисленными блоками коммутации можно использовать разветвитель видеосигнала РВС-4 или использовать блоки коммутации со встроенным разветвителем видеосигнала БК-4MV и БК-4MVE.

При подключении мониторов: 427С, 440С, 440СМ, 456С, 456СМ рекомендуется использование группового блока питания мониторов БПД-24/12-1-1 совместно с РВС-2, РВЕ-4 и БК-4MVE. Возможно комбинированное использование разных типов блоков коммутации.