



WT045C LED12/NW PSU CFW L1065

Данные о продукции

Общая информация

Угол расхождения луча от источника света	120 °
Цвет источника света	Нейтральный белый 740
Количество единиц ПРА	1 unit
Драйвер / блок питания / трансформатор	PSU [Power supply unit]
Драйвер в комплекте	Yes
Тип оптического плафона / линзы	PC [Polycarbonate bowl/cover]
Распределение света светильника	100° x 120°
Интерфейс управления	-
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности II
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650°C, продолжительность 30 с
Знак пожароопасности	NO [-]
Маркировка CE	CE mark
Метка ENEC	-
Гарантийный период	1 год
Постоянная светотдача	No
Количество продуктов на прерывателе	-
Знак RoHS	-
LED engine type	LED

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220 to 240 V
Входная частота	50 или 60 Hz
Коэффициент мощности (мин.)	0.5

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

Механические компоненты и корпус

Материал отражателя	Поликарбонат
---------------------	--------------

Оптический материал	Polycarbonate
Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
Материал фиксации	Polypropylene
Покрытие оптической крышки / линзы	Опаловое
Общая высота	76 mm
Общий диаметр	170 mm
Цвет	White

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK06 [1 J]

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светотдача	960 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	80 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	4000 K
Нач. индекс цветопередачи	>70
Начальная цветность	SDCM<6
Начальная входная мощность	12 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Медианный полезный срок службы L70B50	20000 h
---------------------------------------	---------

Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды	-30 to +35 °C
Максимальный уровень уменьшения яркости света	Not applicable
Подходит для случайного переключения	Not applicable


Данные об изделии

Полный код продукта	871016333528599
Название продукта для заказа	WT045C LED12/NW PSU CFW L1065
EAN/UPC — продукт	8710163335285
Код заказа	911401735842
Нумератор — количество на упаковку	1

Нумератор— упаковок на внешний короб	24
Материал № (12NC)	911401735842
Вес нетто (шт.)	0,190 kg



Чертеж размеров



WT0xxx

