


### Разделительная перегородка

Тип	Раз- мер		Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
	Длина а мм	мм			
LKM TWS55	2000	55	32	53,000	6249876
LKM TWS75	2000	75	32	114,000	6249880

St. Сталь €/м  
FS Оцинкован конвейерным методом




Разделительная перегородка для кабельного короба высотой 60 мм при наличии разных уровней напряжения.

### Держатель провода для короба высотой 60 мм

Тип	Раз- мер		Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
	а мм	б мм			
LKM Z60	46	30	10	1,100	6249906

St. Сталь €/шт.  
FS Оцинкован конвейерным методом




Держатель провода для короба высотой 60 мм, предназначен для фиксации проводов при вертикальной укладке.

### Держатель провода для короба высотой 100 мм

Тип	Раз- мер		Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
	а мм	б мм			
LKM Z100	96	30	10	2,100	6249922

St. Сталь €/шт.  
FS Оцинкован конвейерным методом




Держатель провода для короба высотой 100 мм, предназначен для фиксации проводов при вертикальной укладке.

### Держатель провода для короба высотой 150 мм

Тип	Раз- мер		Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
	а мм	б мм			
LKM Z150	146	30	10	3,000	6249965

St. Сталь €/шт.  
FS Оцинкован конвейерным методом




Держатель провода для короба высотой 150 мм, предназначен для фиксации проводов при вертикальной укладке.

### Держатель провода для короба высотой 200 мм

Тип	Раз- мер		Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
	а мм	б мм			
LKM Z200	166	30	10	3,600	6249981

St. Сталь €/шт.  
FS Оцинкован конвейерным методом



Держатель провода для короба высотой 200 мм, предназначен для фиксации проводов при вертикальной укладке.