

Блоки розеток с функциями контроля и защиты (тип SHT)

SHT-12SH-4IEC-BF-2.5EU





SHT19-7SH-U-2.5EU



Типы розеток

Schuko

IEC



Технические характеристики

Размеры, ДхШхВ, мм	Количество розеток	Тип вилки	Контроль			Защита		Партномер
			Автоматический выключатель	Индикатор питания	Выключатель с подсветкой	Ограничитель перенапряжений (сменный блок)	Устройство защитного отключения	
Розетки типа SCHUKO								
482,6 x 44,4 x 44,4	5 (16A)	Schuko	—	—	1	1	—	SHT19-5SH-SF-2.5EU
482,6 x 44,4 x 44,4	6 (16A)	Schuko	—	1	—	1	—	SHT19-6SH-IF-2.5EU
482,6 x 44,4 x 44,4	6 (16A)	Schuko	—	1	—	—	1	SHT19-6SH-U-2.5EU
482,6 x 44,4 x 44,4	7 (16A)	Schuko	—	1	—	1	—	SHT19-7SH-IF-2.5EU
482,6 x 44,4 x 44,4	7 (16A)	Schuko	—	1	—	—	1	SHT19-7SH-U-2.5EU
Комбинированные типы розеток (SCHUKO + IEC)								
1005,5 x 44,4 x 44,4	12 + 4 (16A)	Schuko	1	—	—	1	—	SHT-12SH-4IEC-BF-2.5EU
943,5 x 44,4 x 44,4	12 + 4 (16A)	Schuko	—	—	1	1	—	SHT-12SH-4IEC-SF-2.5EU
1026,5 x 44,4 x 44,4	15 + 1 (16A)	Schuko	1	—	—	1	—	SHT-15SH-1IEC-BF-2.5EU
964,5 x 44,4 x 44,4	15 + 1 (16A)	Schuko	—	—	1	1	—	SHT-15SH-1IEC-SF-2.5EU
1036,5 x 44,4 x 44,4	15 + 3 (16A)	Schuko	—	—	1	1	—	SHT-15SH-3IEC-SF-2.5EU

Спецификация

- Соответствует стандартам IEC 60227, 60884
- Соответствует требованиям ЭМС
- Соответствует требованиям ЕС

Технические характеристики

Макс. допустимое напряжение	250 В ~
Макс. мощность нагрузки	4 кВт
Максимальный ток	10А / 16А
Номинальная частота	50 / 60 Гц
Номинальное напряжение	125 / 230 В ~
Число и сечение проводов	3 x 1 мм ² / 3 x 1,5 мм ²
Длина кабеля питания	2,5 м / 2 м

Эксплуатационные характеристики

Температура эксплуатации	0°C – 55°C
Относительная влажность	10% – 90%
Степень защиты	IP44