

Крышка с рифленой поверхностью и поворотным фиксатором, расстояние до фиксатора 500 мм



Тип	Раз- мер В мм	Раз- мер L мм	Толщина материала мм	Уп. Вес		Арт.-№
				м	кг/100 м	
DF BKR10 FS AL	100	3000	6,00	3	272,330	6049181
DF BKR20 FS AL	200	3000	6,00	3	503,670	6049183
DF BKR30 FS AL	300	3000	6,00	3	735,000	6049185
DF BKR40 FS AL	400	3000	6,00	3	966,670	6049187
DF BKR50 FS AL	500	3000	6,00	3	1.197,670	6049189
DF BKR60 FS AL	600	3000	6,00	3	1.429,000	6049191

Alu/St. Алюминий / сталь

€/м

Крышка кабельного лотка для системы кабельных лотков BKRS. Основание крышки оцинковано конвейерным методом, толщина материала 2 мм с дополнительным слоем алюминия с толщиной материала 4 мм, нескользящий и прочный. Крепление поворотного фиксатора с расстоянием 500 мм.

При использовании крышки вне помещений необходимы дополнительные меры защиты от воздействия ветра. Только фиксаторов крышки или поворотных фиксаторов недостаточно для надежной защиты от сильного ветра.



Крышка с рифленой поверхностью и поворотным фиксатором, расстояние до фиксатора 1000 мм



Тип	Раз- мер В мм	Раз- мер L мм	Толщина материала мм	Уп. Вес		Арт.-№
				м	кг/100 м	
DF BKR10 10 FSAL	100	3000	6,00	3	274,570	6049200
DF BKR20 10 FSAL	200	3000	6,00	3	505,900	6049202
DF BKR30 10 FSAL	300	3000	6,00	3	737,240	6049204
DF BKR40 10 FSAL	400	3000	6,00	3	968,570	6049206
DF BKR50 10 FSAL	500	3000	6,00	3	1.199,900	6049208
DF BKR60 10 FSAL	600	3000	6,00	3	1.431,240	6049210

Alu/St. Алюминий / сталь

€/м

Крышка кабельного лотка для системы кабельных лотков BKRS. Основание крышки оцинковано конвейерным методом, толщина материала 2 мм с дополнительным слоем алюминия с толщиной материала 4 мм, нескользящий и прочный. Крепление поворотного фиксатора с расстоянием 1000 мм.

При использовании крышки вне помещений необходимы дополнительные меры защиты от воздействия ветра. Только фиксаторов крышки или поворотных фиксаторов недостаточно для надежной защиты от сильного ветра.



Крышка с рифленой поверхностью и поворотным фиксатором, расстояние до фиксатора 1000 мм

Тип	Раз- мер В мм	Раз- мер L мм	Толщина материала мм	Уп. Вес		Арт.-№
				м	кг/100 м	
DF BKR1010 4FSAL	100	3000	4,00	3	243,000	6049110
DF BKR2010 4FSAL	200	3000	4,00	3	442,340	6049111
DF BKR3010 4FSAL	300	3000	4,00	3	642,000	6049112
DF BKR4010 4FSAL	400	3000	4,00	3	841,340	6049113
DF BKR5010 4FSAL	500	3000	4,00	3	1.041,000	6049114
DF BKR6010 4FSAL	600	3000	4,00	3	1.240,340	6049115

Alu/St. Алюминий / сталь

€/м

Крышка кабельного лотка для системы кабельных лотков BKRS. Основание крышки оцинковано конвейерным методом, толщина материала 2 мм с дополнительным слоем алюминия с толщиной материала 4 мм, нескользящий и прочный. Крепление поворотного фиксатора с расстоянием 1000 мм.

При использовании крышки вне помещений необходимы дополнительные меры защиты от воздействия ветра. Только фиксаторов крышки или поворотных фиксаторов недостаточно для надежной защиты от сильного ветра.

