

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ НАКАЛИВАНИЯ

Светильник НББ 61-60-012 УХЛ 4

Светильник стационарный предназначен для общего освещения жилых (бытовых) и общественных помещений.



- Материал корпуса – полистирол
- Материал рассеивателя – силикатное стекло
- Керамический патрон E27
- Тип источника света: лампа накаливания
- Способ установки: настенный, потолочный
- Цветовая гамма корпуса светильника: Белый
- Степень защиты по ГОСТ 14254 (защита от проникновения твердых тел размером более 12 мм.) – IP20

Технические характеристики:	Номинальное напряжение, В	250
	Мощность источника света, Вт	60
	Количество источников света, шт.	1
	Сечение подключаемых проводников, мм ² (не более)	2,5
	Класс защиты от поражения электрическим током	II
	Масса, кг., не более	0,7
	Класс светораспределения	P-рассеянного света
	Габаритные размеры, мм	Ø150x180

TU BY 300080469.014-2005

Светильник НББ 61-60-014 УХЛ 4

Светильник стационарный предназначен для общего освещения жилых (бытовых) и общественных помещений.



- Материал корпуса – полистирол
- Материал рассеивателя – силикатное стекло
- Керамический патрон E27
- Тип источника света: лампа накаливания
- Способ установки: настенный
- Цветовая гамма корпуса светильника: Белый
- Степень защиты по ГОСТ 14254 (защита от проникновения твердых тел размером более 12 мм.) – IP20

Технические характеристики:	Номинальное напряжение, В	250
	Мощность источника света, Вт	60
	Количество источников света, шт.	1
	Сечение подключаемых проводников, мм ² (не более)	2,5
	Класс защиты от поражения электрическим током	II
	Масса, кг., не более	0,7
	Класс светораспределения	P-рассеянного света
	Габаритные размеры, мм	Ø150x180

TU BY 300080469.014-2005

Светильник НББ 61-60-015 УХЛ 4, НББ 61-60-016 УХЛ 4

Светильник стационарный предназначен для общего освещения жилых (бытовых) и общественных помещений.



- Материал корпуса – пластик АБС
- Материал рассеивателя – силикатное стекло
- Керамический патрон E27
- Тип источника света: лампа накаливания
- Способ установки: настенный
- Цветовая гамма корпуса светильника: Белый
- Степень защиты по ГОСТ 14254 (защита от проникновения твердых тел размером более 12 мм.) – IP20

Технические характеристики:	Номинальное напряжение, В	250
	Мощность источника света, Вт	60
	Количество источников света, шт.	1
	Сечение подключаемых проводников, мм ² (не более)	2,5
	Класс защиты от поражения электрическим током	II
	Масса, кг., не более	0,7
	Класс светораспределения	P-рассеянного света
	Габаритные размеры, мм	Ø150x180

Габаритные размеры могут изменяться в зависимости от формы рассеивателя

TU BY 300080469.014-2005

Светильник НББ 02-60-001 УХЛ 2 (Глори)

Светильник стационарный предназначен для общего освещения жилых и общественных помещений.



- Материал корпуса – поликарбонат
- Материал рассеивателя – силикатное стекло
- Керамический патрон E27
- Тип источника света: лампа накаливания
- Способ установки: настенный
- Цветовая гамма корпуса светильника: белый, серый
- Степень защиты по ГОСТ 14254 (защита от проникновения твердых тел размером более 12 мм.) – IP20

Технические характеристики:	Номинальное напряжение, В	250
	Мощность источника света, Вт	60
	Количество источников света, шт.	1
	Сечение подключаемых проводников, мм ² (не более)	2,5
	Класс защиты от поражения электрическим током	II
	Масса, кг., не более	1,2
	Класс светораспределения	P-рассеянного света
	Габаритные размеры, мм	Ø270x150

TU BY 300080469.014-2005