

T-отвод вертикальный вверх

БАЗОВОЙ СЕРИИ

TDN



Расшифровка артикула



Код	Артикул	Высота, мм (H)	Ширина, мм (B)	Длина, мм (L)	Длина, мм (L1)	Вес, кг
LO13441	TDN50*50	50	50	327	194	1,02
LO7242	TDN50*100	50	100	327	194	1,23
LO8193	TDN50*150	50	150	327	194	1,44
LO8232	TDN50*200	50	200	327	194	1,64
LO8680	TDN50*300	50	300	327	194	2,06
LO10505	TDN50*400	50	400	327	194	2,47
LO9859	TDN50*500	50	500	327	194	2,89
LO10991	TDN50*600	50	600	327	194	3,41
LO7691	TDN80*100	80	100	360	229	1,61
LO8126	TDN80*150	80	150	360	229	1,83
LO7405	TDN80*200	80	200	360	229	2,05
LO7679	TDN80*300	80	300	360	229	2,49
LO7406	TDN80*400	80	400	360	229	2,93
LO11382	TDN80*500	80	500	360	229	3,37
LO16464	TDN80*600	80	600	360	229	3,91
LO8188	TDN100*100	100	100	380	249	2,05
LO11383	TDN100*150	100	150	380	249	2,28
LO8189	TDN100*200	100	200	380	249	2,51
LO3458	TDN100*300	100	300	380	249	2,96
LO11209	TDN100*400	100	400	380	249	3,41
LO11384	TDN100*500	100	500	380	249	3,87
LO16465	TDN100*600	100	600	380	249	4,43

Предназначение:

Используется для отвода трассы вверх.

Материал:

Сталь

Варианты исполнения:

- Сталь оцинкованная по методу Сендзимира;
- Горячеоцинкованная сталь;
- Порошковая краска.

Единица измерения:

шт. (штука)

Кратность:

1 шт.

