



0,25 - 2,5 (4) мм ² ① AWG 22 - 12 690 V/6 kV/3 ② I _N 24 A (32 A) ③ Ширина клеммы 5,2 мм / 0,205 дюйма  10 - 12 мм / 0,43 дюйма ④	0,25 - 2,5 (4) мм ² ① AWG 22 - 12 Ширина клеммы 5,2 мм / 0,205 дюйма  10 - 12 мм / 0,43 дюйма ④
---	---



- ① Размеры проводника: 0,25 мм² - 4 мм² "s + f-st";
Размеры вставного проводника: 0,75 мм² - 4 мм² "s"
и 0,75 мм² - 2,5 мм²
"изолирующий ограничитель, 12 мм"
- ② 690 В = номинальное напряжение
6 кВ = номинальное импульсное напряжение
3 = уровень загрязнения
(также см. раздел 14)
- ③ см. "Кривые допустимых токов по запросу"
- ④ Длина полоски, см. упаковку и инструкции.

Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.
1-проводная/1-конт. базовая клемма, для DIN-рейки 35 мм, в соотв. с EN 60715		1-проводная/1-конт. базовая клемма с заземле- нием, для DIN-рейки 35 мм, в соотв. с EN 60715	
серые 2022-1201 	100	желто-зеленые 2022-1207 	100
синие 2022-1204 	100		
Принадлежности			
Предупреждающая маркировка,			
 знак высокого напряжения, черная, 5 клемм			
желтые 2002-115	100 (4x25)		
Принадлежности, серия 2022 WMB/WMBB встроен./маркировочные полоски (см. раздел 13)			
Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 1 мм		Удлинительная перемычка,	
оранжевые 2022-1292	100 (4x25)	изолир., I _N 16 A, размер провода 1,5 мм ²	
серые 2022-1291	100 (4x25)	60 мм 2009-412	100 (10x10)
Стопор для изоляции,		110 мм 2009-414	100 (10x10)
5 шт./пол., 0,25 - 0,5 мм ²		250 мм 2009-416	100 (10x10)
светло-серые 2002-171	200 (8x25)	Держатель с 6 кодировочными штифтами,	
Стопор для изоляции,		для кодирования розеток	
5 шт./пол., 0,75 - 1 мм ²		оранжевые 2022-100	100 (4x25)
темно-серые 2002-172	200 (8x25)	Тестовый контакт,	
Гребешков. перем., изолир.,		 1 мм Ø	859-500 1
I _N 25 A, св.-серые		1-проводная розетка	
2-канальные 2002-402	200 (8x25)	серые 2022-101	200
3-канальные 2002-403	200 (8x25)	Маркировочная система WMB,	
4-канальные 2002-404	200 (8x25)	10 полосок по 10 маркеров на карту, растяжимая 5 - 5,2 мм	
5-канальные 2002-405	100 (4x25)	без печати 793-5501	5
6-канальные 2002-406	100 (4x25)	WMB втр., чистая,	
7-канальные 2002-407	100 (4x25)	растяжимая 5 - 5,2 мм, 1500 WMB маркеров, 5 мм, в рулоне	
8-канальные 2002-408	100 (4x25)	белые 2009-115	1
9-канальные 2002-409	100 (4x25)	Маркировочная полоска, чистая,	
10-канальные 2002-410	100 (4x25)	шириной 11 мм, рулон 50 м	
Гребешков. перем., изолир.,		белые 2009-110	1
I _N 25 A, св.-серые		Безвинтовой оконечный стопор,	
1 - 3 2002-433	200 (8x25)	для DIN-рейки 35 мм	
1 - 4 2002-434	200 (8x25)	шириной 6 мм	
1 - 5 2002-435	100 (4x25)	серые 249-116	100 (4x25)
1 - 6 2002-436	100 (4x25)		
1 - 7 2002-437	100 (4x25)		
1 - 8 2002-438	100 (4x25)		
1 - 9 2002-439	100 (4x25)		
1 - 10 2002-440	100 (4x25)		

Список сертификатов и руководство пользователя см. на стр. 540 и 542.