


КОНТРОЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ



75310 -39

Двухуровневый светорегулятор (проходной)
 Большая клавиша - уровень освещения 100 %
 Малая клавиша - уровень освещения 30 %
 В течении 15 сек нажатием можно менять уровень освещения
 Типы нагрузок:
 - лампы накаливания 40 -500 Вт
 - галогеновые лампы 230 В- 40 - 500 Вт
 - галогеновые лампы с электромагнитным трансформатором 40 - 500 ВА
 - галогеновые лампы с электронным трансформатором 40-300 ВА

75324 -39

Выключатель (проходной) с функцией задержки времени
 вкл/выкл 30 сек - 120 мин
 Малая клавиша - вкл/выкл освещения без задержки времени
 Большая клавиша - включение освещения и запуск таймера
 Типы нагрузок:
 - лампы накаливания 40 -500 Вт
 - галогеновые лампы 230 В- 40 - 500 Вт
 - галогеновые лампы с электромагнитным трансформатором 40 - 500 ВА
 - галогеновые лампы с электронным трансформатором 40-300 ВА

стр. 343



Накладки





27007 -32 -35





Инструкция по использованию

75310-39



Арт. 27007

75324 -39



75325 -39

Клавишная кнопка (проходная)
 с функцией задержки времени отключения 4 сек - 10 мин
 Типы нагрузок:
 - лампы накаливания 750 Вт
 - галогеновые лампы 230 В- 750 Вт
 - галогеновые лампы с электромагнитным трансформатором 350 ВА
 - галогеновые лампы с электронным трансформатором 350 ВА
 - люминесцентные лампы (некомпенсированные светильники) 460 ВА
 - энергосберегающие лампы 78 Вт
 - электродвигатели 3 А

стр. 325



Места для установки

1. Коридоры, лестницы, вестибюли
2. Туалеты
3. Парковки

