



# Сильноточные проходные клеммы и клеммы с заземлением 185 мм<sup>2</sup>, серия 285

50 ... 185 мм <sup>2</sup> 1000 В перем./пост.тока/1500 В пост.тока/12 кВ/3 ① I <sub>N</sub> 353 А Ширина клеммы 32 мм 45 ... 47 мм / 1,77 ... 1,85 дюйма ②	AWG 1/0 ... 350 kcmil	50 ... 120 мм <sup>2</sup> 1000 В перем./пост.тока/1500 В пост.тока/12 кВ/3 ① I <sub>N</sub> 353 А Ширина клеммы 32 мм 45 ... 47 мм / 1,77 ... 1,85 дюйма ②	AWG 1/0 ... 250 kcmil
---	-----------------------	---	-----------------------











- ① Перем./пост.ток = номинальное напряжение до 1000 В  
Пост.ток до 1500 В  
12 кВ = номинальное импульсное напряжение  
3 = уровень загрязнения  
(см. раздел 14)
- ② Длина зачистки изоляции, см. упаковку и инструкции.

Артикул	Упак. Единица	Артикул	Упак. Единица
<b>2-проводная проходная клемма, только для DIN-рейки 35 x 15</b>		<b>2-проводная проходная клемма с заземлением, только для DIN-рейки 35 x 15; толщ. 2,3 мм, медная</b>	
серые	285-1185 5	желто-зеленые	285-1187 5
синие	285-1184 5		
<b>Принадлежности</b>		<b>Принадлежности</b>	
<b>Стальная несущая рейка, согл. EN 60715, 35 x 15 мм, 2,3 мм, длина 2 м</b>		<b>Медная несущая рейка, согл. EN 60715, 35 x 15 мм, 2,3 мм, длина 2 м</b>	
	неперфорированная 210-118 10		неперфорированная 210-198 10
<b>Медная несущая рейка, согл. EN 60715, 35 x 15 мм, 2,3 мм, длина 2 м</b>			
	неперфорированная 210-198 10		

**Принадлежности**

Системы маркировки: WMB/маркировочные полоски/WMB встроен. (см. раздел 13)

<b>Смежная перемычка, изолированная, I<sub>N</sub> 309 А для 1 перемычки</b>	<b>WMB Inline, чистая, растягивающаяся 5 ... 5,2 мм, 1 500 маркеров WMB, 5 мм, в рулоне</b>
 серые 285-1171 25	 белые 2009-115 1
<b>Предупреждающая маркировка, знак высокого напряжения, черная</b>	<b>Маркировочная полоска, чистая, ширина 11 мм, рулон 50 м</b>
 желтые 285-1177 50 (2x25)	 белые 2009-110 1
<b>Предохранительная заглушка, для защиты от случайных прикосновений для неиспользуемых входов проводника и разъемов перемычек</b>	<b>Маркировочная система WMB Multi, 10 полосок с 10 маркерами на каждой карте, для клемм шириной 5 ... 17,5 мм</b>
 желтые 285-1178 25	без печати 793-501 5
<b>Торцевой внутренний ключ с частично изолированным стержнем</b>	<b>Маркировочная система WMB Multi, 10 полосок по 10 маркеров на карту, растягивающаяся 5 ... 5,2 мм</b>
 285-172 1	без печати 793-5501 5
<b>Трехфазная клеммная сборка, с сильноточными клеммами 35 мм<sup>2</sup></b>	
 285-1169 1	
<b>Безвинтовой оконечный стопор, для DIN-рейки 35 мм, ширина 14 мм</b>	
 серые 249-197 10	



Помимо WMB-маркеров, маркировочные полоски также могут наноситься непосредственно на клеммы 185 мм<sup>2</sup> (350 MCM).