

О продукте

Накладной светодиодный светильник для учебных и офисных помещений с равномерной, бестеневой засветкой рассеивателя. OPL/S ECO LED - лучший выбор для помещений, где необходим мягкий рассеянный свет и высокая энергоэффективность.

Установка

Крепление на поверхность потолка.

Комплект поставки

Светильник в сборе.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура (драйвер).

Оптическая часть

За счет равномерного распределения светодиодов по всей площади светильника, светодиодный модуль ECO LED обеспечивает бестеневую засветку рассеивателя светильника. Опаловый рассеиватель из ПММА в металлической рамке. Тип светодиодов: SMD.

	A	B	D	L
OPL/S ECO LED 300 4000K	625	310	270	492
OPL/S ECO LED 600 4000K	625	610	480	560
OPL/S ECO LED 1200 4000K	1225	310	270	1050
OPL/S ECO LED 1200×600 4000K	1227	610	535	1050

Характеристики


Коррелированная цветовая температура – 4000 K (под заказ – 5000 K)
 Индекс цветопередачи > 80
 Коэффициент пульсации светового потока < 2%

Управление освещением

Возможны модификации с управляемым драйвером по протоколам DALI, 1...10 и беспроводному протоколу ME6.

Аксессуары	Код
Комплект крепления X4	2995000040

OPL/S ECO LED 600 4000K



Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Код заказа	K _m
OPL/S ECO LED 300 4000K	1600	18	89	3,2	1058000190	≥ 0,98
OPL/S ECO LED 600 4000K	3350	35	96	5,0	1058000090	≥ 0,98
OPL/S ECO LED 1200 4000K	3350	33	102	5,0	1058000170	≥ 0,98
OPL/S ECO LED 1200×6000 4000K	6650	70	95	9,0	1058000180	≥ 0,98

