


### Молниеприемная мачта 10 м с 6-ножным штативом

Тип	Раз-мер		Длина	Комбинирование материалов	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
	D мм	B мм					
<b>irod 10</b>	48,3	1800	10000	алюминий/ V2A	1	6.500,000	<b>5400810</b>
V2A Нержавеющая сталь 1.4301							€/шт.

- для защиты от прямых ударов молнии объектов биогазовой промышленности, а также измерительных и фотогальванических установок;
- в комплект входят молниеприемная мачта и штатив;
- бетонные основания, рамки для защиты кромок и резьбовые стержни необходимо заказать отдельно.



### Молниеприемная мачта 12 м с 6-ножным штативом

Тип	Раз-мер		Длина	Комбинирование материалов	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
	D мм	B мм					
<b>irod 12</b>	85	3000	12000	алюминий/ V2A	1	10.900,000	<b>5400812</b>
V2A Нержавеющая сталь 1.4301							€/шт.

- для защиты от прямых ударов молнии объектов биогазовой промышленности, а также измерительных и фотогальванических установок;
- в комплект входят молниеприемная мачта и штатив;
- бетонные основания, рамки для защиты кромок и резьбовые стержни необходимо заказать отдельно.



### Молниеприемная мачта 14 м с 8-ножным штативом

Тип	Раз-мер		Длина	Комбинирование материалов	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
	D мм	B мм					
<b>irod 14</b>	85	3200	14000	алюминий/ V2A	1	15.400,000	<b>5400814</b>
V2A Нержавеющая сталь 1.4301							€/шт.


- для защиты от прямых ударов молнии объектов биогазовой промышленности, а также измерительных и фотогальванических установок;
- в комплект входят молниеприемная мачта и штатив;
- бетонные основания, рамки для защиты кромок и резьбовые стержни необходимо заказать отдельно.



### Молниеприемная мачта 19 м с 12-ножным штативом

Тип	Раз-мер		Длина	Комбинирование материалов	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
	D мм	B мм					
<b>irod 19</b>	198	3400	19500	алюминий/ V2A/ сталь (FT)	1	41.500,000	<b>5400817</b>
V2A Нержавеющая сталь 1.4301							€/шт.

- для защиты от прямых ударов молнии объектов биогазовой промышленности, а также измерительных и фотогальванических установок;
- в комплект входят молниеприемная мачта и штатив;
- бетонные основания, рамки для защиты кромок и резьбовые стержни необходимо заказать отдельно.



### Резьбовой стержень isFang-3B

Тип	Раз-мер L мм	Уп. Шт.		Арт.-№
		3	Вес кг/100 шт.	
<b>isFang 3B-G1</b>	270	3	48,000	<b>5408971</b>
<b>isFang 3B-G2</b>	340	3	60,400	<b>5408972</b>
<b>isFang 3B-G3</b>	430	3	76,600	<b>5408973</b>
<b>isFang 3B-G4</b>	500	3	75,000	<b>5408905</b>
V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/шт.				

- для крепления 1, 2, 3 или 4 бетонных оснований FangFix с треножным штативом.

