

Технические данные продукта **NU316218**

Характеристики

UNICA MODULAR ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
двухполюс, 1-клавиш, сх. 2, 16 AX, 250 В, 1
мод БЕЛЫЙ



Описание

Диапазон	New Unica
Область применения	Control switch
Тип изделия или компонента	Выключатель
Комплектация изделия	Механизм
Функция выключателя	2-pole 1-way
Применение выключателя	Выключатель
Оттенок цвета	Белый (RAL 9003)
Количество на один комплект	10 Флоупак

Дополнительно

Номинальный ток	10 AX, 250 V переменный ток, 50/60 Гц
Электрическая износостойкость	20000 cycles (cos phi: 0.6)
Сопротивление изоляции	> 5 МОм @500 В
Электрическая прочность изоляции	2000 В
Минимальная отключающая способность	200 операций, I _n = 1,25 и I _н = 1,1, cos phi: 0.3
Изоляционное расстояние	> 3 mm
Исполнительное устройство	Клавиша
Количество модулей	1 модуль
Сигнальная лампа	Without LED :
Соединения – клеммы	Винтовые зажимы
Сечение кабеля	0...4 mm ² (rigid) 0...4 mm ² (гибкий)
Материал	Корпус : PC (поликарбонат) GF10 FR Mechanism rocker : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения Terminals : CuZn5 Ag Terminals : CuZn5 Ag
Маркировка	0 - 1
Тип покрытия	Глянцевая
Монтаж	Защёлкивание
Ширина	22.5 мм
Высота	45 мм
Глубина	37.75 мм
Глубина монтажа	24.65 мм
Масса продукта	0.0206 кг
Рабочая температура	-5...40 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-5...50 °C
Стандарты	IEC 60669-1 Директива по низковольтному оборудованию Соответствующий RoHS
Сертификация	Aenor CE NF VDE EAC

В этом документе представлено общее описание и/или технические характеристики соответствующих продуктов. Данный документ не предназначен для другого использования и не должен использоваться для того, чтобы определить пригодность этих продуктов для определенных пользовательских приложений. Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку и испытания продуктов с учетом соответствующей области применения. Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность за неправильное использование приведенной в этом документе информации.

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IP	IP21 D
степень защиты IK	IK04
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
----------------------------------	---