


Огнестойкие манжеты PYROCOMB®

Тип	Диаметр мм	Длина мм	для отверстия Ø мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
CTS-HP200	116	200	125	1	20,000	7204306
ПВХ поливинилхлорид €/шт.						

Манжеты полностью заполняются кабелем и монтажными трубами. Европейский технический допуск ETA-13/0904. Класс огнестойкости до EI120. Манжета закрывается с помощью заглушки, которая поставляется в комплекте. Поверхность герметизируется с помощью защитного покрытия ASX. Система особенно подходит для подпольной прокладки кабеля.

Детали указаны руководстве по монтажу/допуске.



Защитное покрытие, картридж

Тип	Объем мл	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
ASX-K	310	1	50,000	7202310

Уплотнительный строительный материал €/шт.

Комбинированное, эндотермическое и стойкое к атмосферным воздействиям покрытие для внутренних и наружных работ. Универсальное защитное покрытие для кабельных и кабеленесущих конструкций. Использование в качестве шпатлевки.

Класс строительных материалов DIN 4102 - B2 средне воспламеняющийся.

Покрытие рекомендуется хранить вертикально в сухом теплом помещении при температуре от +5°C до +25°C в закрытой оригинальной упаковке, срок хранения до 18 месяцев.



Защитное покрытие, ведро

Тип	Объем кг	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
ASX-E	5	1	500,000	7202312

Уплотнительный строительный материал €/шт.

Комбинированное, эндотермическое и стойкое к атмосферным воздействиям покрытие для внутренних и наружных работ. Универсальное защитное покрытие для кабельных и кабеленесущих конструкций. Использование в качестве шпатлевки. Хватит для площади 4 м². Класс строительных материалов DIN 4102 — B2 нормально воспламеняющийся.

Покрытие рекомендуется хранить вертикально в сухом теплом помещении при температуре от +5°C до +25°C в закрытой оригинальной упаковке, срок хранения до 18 месяцев.

