



Промрукав

Русский производитель электрики

ПАСПОРТ на металлорукав негерметичный условное обозначение РЗ-Ц

Технические условия	ТУ 4833-001-32912984-2015
Вид упаковки	полипропиленовый мешок
Материал:	стальная оцинкованная лента
Тип замка:	РЗ
Уплотнитель:	—
Степень сопротивления сжатию	не менее 750 Н * На 5 см трубы при +20°C по ГОСТ Р МЭК 61386.22-2014. Деформация при заявленном усилии сжатия не более 25%±5% от начального диаметра.
Степень защиты:	IP42 (ГОСТ 14254-2015)
Климатическое исполнение:	УЗ (ГОСТ 15150-69)
Температура монтажа:	от -60°C до +300°C
Температура эксплуатации:	от -60°C до +300°C
Гарантийный срок хранения и эксплуатации:	6 месяцев
Условия хранения:	Группа 2 (ГОСТ 15150-69)
Условия транспортирования:	Группа 5 (ГОСТ 15150-69)
Эксплуатация:	В ЗАКРЫТОМ ПОМЕЩЕНИИ

Наименование показателя согласно НД	Нормы по НД, КД	Значение
Внешний вид	На поверхности допускается слой масла, отслоение защитного покрытия на участках суммарной длиной не более 100 мм по всей длине, не допускается выпадение уплотнителя	соответствует
Маркировка и упаковка	На каждом мешке должен прикреплен ярлык с указанием товарного знака или наименования предприятия-изготовителя, названия изделия, тип рукава, диаметр, длина рукава в мешке, дата изготовления, штамп ОТК	соответствует

Заключение о качестве

Металлорукав негерметичный РЗ-Ц

Продукция проверена, признана соответствующей ТУ 4833-001-32912984-2015

Соответствует ТУ