


Болт с полукруглой плоской головкой




Тип	Размеры мм	Раз- мер	Раз- мер	Раз- мер	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
		L	d	D			
FRS 10X25 F TPS	M10x25	25	10	18	50	4,300	6407536
Sl. Сталь F огневое цинкование							

Болт с полукруглой плоской головкой можно использовать с деталями, прошедшими горячую оцинковку или оцинковку двойным погружением.

Винт с полукруглой плоской головкой с квадратным подголовником. С шайбой и шестигранной гайкой.

Болт с полукруглой плоской головкой




Тип	Размеры мм	Раз- мер	Раз- мер	Раз- мер	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
		L	d	D			
FRS 10x25 TPS A2	M10x25	25	10	18	50	4,000	6407537
V2A Нержавеющая сталь, A2							

Болт с полукруглой плоской головкой можно использовать с деталями, прошедшими горячую оцинковку или оцинковку двойным погружением.

Винт с полукруглой плоской головкой с квадратным подголовником. С шайбой и шестигранной гайкой.


Болт с шестигранной головкой



Тип	Размеры мм	Раз- мер	Раз- мер	Размер под ключ	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
		L	d	мм			
SKS 10X60 F	M10x60	60	10	17	20	6,000	6408516
Sl. Сталь F огневое цинкование							

Болт с шестигранной головкой для универсального крепления деталей конструкции.


Потолочная скоба



Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
DB FT		20	16,000	6356109
Sl. Сталь FT Горячая оцинковка				

Потолочная скоба для подвеса с помощью стержня с резьбой.

Потолочная скоба регулируемая



Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
DBV FS		20	18,200	6356055
Sl. Сталь FS оцинкован конвейерным методом				

Фиксированное крепление стержней с резьбой позволяет выполнять плавное регулирование угла.

Потолочная скоба для подвешного монтажа с помощью стержней с резьбой. Возможность регулирования обеспечивает универсальность применения.