

Цифрал ССD-40/PVC

Микропроцессорный блок вызова предназначен для использования в составе домофонных систем «Цифрал» и установки в подъездах жилых домов, офисов и промышленных предприятий. Использование микропроцессоров позволило увеличить надежность и функциональные возможности блока вызова. ССD-40/PVC имеет встроенную цветную видеокамеру и рассчитан на работу с видеомониторами "Цифрал", также встроенный считыватель бесконтактных ключей и собственный процессор для их обработки. Блок вызова рассчитан на подключение до 40 абонентов. Вызов абонента осуществляется набором соответствующего номера на 12-ти кнопочной клавиатуре с подтверждением на информационном табло. Блок вызова изготовлен на базе литой металлической панели, покрытой стойкой полимерной краской.

Функции

- Аудио- и/или видеосвязь с абонентом.
- Возможность работы с координатными абонентскими переговорными устройствами.
- Возможность автоматического тестирования линии связи.
- Программируемое отключение/включение абонента к линии связи.
- Открывание дверного замка с помощью цифровых бесконтактных ключей.
- Звуковое подтверждение послышки вызова абоненту и открывания дверного замка.
- Возможность использования музыкальных фрагментов в качестве звонка.
- Регулирование громкости вызывного сигнала и чувствительности микрофона.
- Информационное табло, показывающее номер вызываемого абонента и служащее для программирования.

Характеристики

Количество абонентов: 40

Количество ключей: 1500

Длительность удержания замка в открытом состоянии: 1...8 сек.

Длительность сигнала вызова: 40 сек.

Длительность разговора: 90 сек.

Электропитание: ~15 В.

Потребляемая мощность не более: 5 Вт.

Диапазон рабочих температур: -40...+50°C

Способ монтажа: врезной.