

Активная акустическая система **PS-80** изготовлена на основе двухполосной компактной акустической системы MS-80, известной своим высоким качеством звучания. В обоих устройствах используются одинаковые высококачественные звуковые излучатели. **PS-80** предназначена для фиксированных инсталляций как в небольших помещениях, так и в акустически сложных помещениях средних и больших размеров. Небольшие габариты акустической системы позволяют оптимально вписать ее в дизайн помещения.

Внутри корпуса акустической системы встроен компактный модуль усилителя номинальной мощностью 170 Вт. Управление громкостью звучания осуществляется регулятором на задней панели.

Для крепления к несущим конструкциям помещений в корпусе предусмотрены две монтажные точки (M6).

Диапазон частот	60...20000 Гц (-10 дБ)
Номинальная выходная мощность	170 Вт
Количество полос	2
Тип громкоговорителей	НЧ: Ø 130 мм (5"), ВЧ: Ø 25 мм (1")
Напряжение питания	220...240 В 50 Гц
Ширина диаграммы направленности	120° (коническая)
Масса (нетто)	3,6 кг
Материал корпуса	12-мм берёзовая фанера с полиуретановым покрытием
Звуковое давление (максимальное)	116 дБ
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	158×250×243 мм