

HDC - корпус HDC 24B SBU 2M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпусов HDC.

Высокотехнологичная конструкция системы блокировки изготовлена из нержавеющей стали. Это гарантирует длительный срок эксплуатации, высокую устойчивость к коррозии и ударопрочность.

Система блокировки корпуса обеспечивает комплексную безопасность. Наша уникальная запатентованная система пружинных соединений обеспечивает надежную блокировку корпуса с помощью предохранительного зажима и предотвращает случайное открытие.

Лазерная маркировка обеспечивает несложную и быструю идентификацию. Каждый корпус снабжен перманентной этикеткой, нанесенной с помощью лазерной системы маркировки, что позволяет быстро определить товар и выполнить его позиционирование. Корпуса Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA тип 4X - ваш оптимальный выбор для промышленных корпусов с классом защиты IP 65.

Общие данные заказа

| | |
|----------------------|--|
| Тип | HDC 24B SBU 2M25G |
| Номер для заказа | 1787870000 |
| Исполнение | HDC - корпус, Типоразмер: 8, Вид защиты: IP 65, Корпус цоколя, Поперечная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный, Типоразмер кабельных вводов: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248205318 |
| Норма упаковки (VPE) | 1 штук |

**HDC - корпус
HDC 24B SBU 2M25G**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

| | | | |
|-------------------------|--------|-------------------------|---------|
| Длина | 163 mm | Ширина | 57,5 mm |
| Высота | 64 mm | Размеры крепежа, ширина | 132 mm |
| Размеры крепежа, высота | 45 mm | Масса нетто | 424 g |

Классификация

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM30 | EC000437 | UNSPSC | 30-21-18-01 |
| eClass 5.1 | 27-14-34-19 | eClass 6.2 | 27-26-12-03 |
| eClass 7.1 | 27-44-02-02 | | |

Габаритные размеры

| | | | |
|------------------|-----------|--|--------|
| Длина корпуса | 120 mm | Ширина корпуса C | 43 mm |
| Ширина цоколя C1 | 57,5 mm | Высота корпуса B | 64 mm |
| Высота цоколя B1 | 5 mm | Расстояние между отверстиями, длина A2 | 132 mm |
| Кабельный вход | с резьбой | | |

Исполнение

| | | | |
|------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---|
| Резьба (внутренняя) | M 25 | Исполнение корпуса | Корпус цоколя |
| Типоразмер | 8 | Конструкция | Стандартный |
| Верхняя часть/нижняя часть/крышка | | Исполнение затворной системы | Поперечная скоба для фиксации на нижней части |
| | Нижняя часть | | |
| Кабельный вход | с резьбой | Типоразмер кабельных вводов | M 25 |
| Количество кабельных входов сверху | 0 | Количество кабельных входов сбоку | 2 |

Общие данные

| | | | |
|-------------|-----|---------------------------|---------------------------------|
| Корпуса ЭМС | Нет | Основной материал корпуса | Алюминиевое литье под давлением |
|-------------|-----|---------------------------|---------------------------------|

Сертификаты

Сертификаты



| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Загрузка

| | |
|---------------------------|--|
| PDF | 1787870000_HDC_24B_SBU_2M25G_STP_Blatt_1.pdf |
| IGES | 1787870000_HDC_24B_SBU_2M25G_STP.igs |
| VRML | 1787870000_HDC_24B_SBU_2M25G_STP.wrl |
| EPLAN | 1787870000.MZF |
| 3D-модель | |

**HDC - корпус
HDC 24В SBU 2M25G**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения