

**Контакт обжимной  
HDC C HX BM4.0AG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

**Общие данные заказа**

Тип	HDC C HX BM4.0AG
Номер для заказа	<a href="#">1002970000</a>
Исполнение	Промышленный разъем, Контакт, HQ, MixMate, Гнездо, Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 4, круглый, Сплав медный
GTIN (EAN)	4032248697250
Норма упаковки (VPE)	25 штук

**Контакт обжимной  
HDC С НХ ВМ4.0АG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Масса нетто	2,68 g	Диаметр	6 mm
-------------	--------	---------	------

**Общие данные**

Вид соединения	Обжимное соединение	Диаметр контакта, вилка Ø	4 mm
Длина снятия изоляции		Исполнение вставки	HQ, MixMate
Измерительное соединение	8 mm	Объемное сопротивление	≤ 1 mΩ
Материал	Сплав медный	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	4 mm <sup>2</sup>
Поверхность	Серебро	Сечение соединительного провода	4 - 4 mm <sup>2</sup>
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	4 mm <sup>2</sup>	Тип	Гнездо
Способ изготовления	круглый		

**Классификация**

ETIM 4.0	EC000796	ETIM 5.0	EC000796
ETIM 6.0	EC000796	ETIM30	EC000796
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-90	eClass 7.1	27-44-02-90
eClass 8.1	27-44-02-90	eClass 9.0	27-44-02-90

**Сертификаты**

Сертификаты



ROHS Соответствовать

**Примечание относительно изделия**

Текст указания - аксессуары Аксессуары, см. главу J. Инструменты, см. главу K