


Технические данные продукта NU349118

Характеристики



Описание

Диапазон	New Unica
Тип изделия или компонента	Телефонное розетка
Область применения	Соединение
Комплектация изделия	Механизм
Оттенок цвета	Белый (RAL 9003)
Тип телефонной розетки	RJ12 (6 контакт(ы): Кат.3 (скорость: 16 Mbit/s)

Дополнительно

Количество розеток	1
Количество модулей	1 модуль
Присоединения	Винтовые зажимы (витая пара)
Тип монтажа	Скрытый
Способ установки	Защёлкивание
Материал	Central plate : thermoplastic ABS-UV stabilised
Глубина	34 мм
Ширина	22.5 мм
Высота	45 мм
Глубина монтажа	34 мм
Рабочая температура	-25...55 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-25...55 °C

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IP	IP20
степень защиты IK	IK01
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
----------------------------------	---

В этом документе представлено общее описание и/или технические характеристики соответствующих продуктов. Данный документ не предназначен для другого использования и не должен использоваться для того, чтобы определить пригодность этих продуктов для определенных пользовательских приложений. Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку и испытания продукта с учетом соответствующей области применения. Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность за неправильное использование приведенной в этом документе информации.