




Миниатюрные проходные клеммы / клеммы с заземлением и клеммы класса Ex 2,5 мм² для DIN-рейки 15 мм

0,08 - 2,5 мм ² 800 V/8 kV/3 ① I _N 24 A Ширина клеммы 6 мм / 0,236 дюйма 8 - 9 мм / 0,33 дюйма ②	AWG 28 - 12 * 600 В, 20 A ③ 600 В, 20 A ④	0,08 - 2,5 мм ² 800 V/8 kV/3 ① I _N 24 A Ширина клеммы 10 мм / 0,394 дюйма 8 - 9 мм / 0,33 дюйма ②	AWG 28 - 12 * 600 В, 20 A ③ 600 В, 20 A ④
--	---	---	---



- ① 800 В = номинальное напряжение
8 кВ = номинальное импульсное напряжение
3 = уровень загрязнения (также см. раздел 14)
- ② Длина полоски, см. упаковку и инструкции.
- ③ Подходит для исполнений Ex i
- ④ Применимо для задач с классом защиты Ex e II 0,5 мм² - 2,5 мм²/AWG 20 - 12* 690 В, 23 А (см. также раздел 14)
- ⑤ См. примечания по применению для: модуля тестового штекера, стр. 390 перемычки "гребень через один", стр. 160

Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.	Принадлежности, серия 264
2-проводная миниатюрная проходная клемма, для DIN-рейки 15 мм		4-проводная миниатюрная проходная клемма, для DIN-рейки 15 мм		Mini-WSB (см. раздел 13)
серые 264-701	100	серые 264-721	100	Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 4 мм
синие 264-704	100	синие 264-724	100	оранжевые 264-369 25
оранжевые 264-706	100	оранжевые 264-726	100	серые 264-368 25
светло-серые 264-120	100	светло-серые 264-220	100	светло-серые 264-370 25
Принадлежности		Принадлежности		Разделитель Ex e/Ex i, оранжевый, толщ. 4 мм
Перемычка "гребень через один", изолир., I_N = I_N клемма		Перемычка "гребень через один", изолир., I_N = I_N клемма		66 мм 264-367 25
2-канальные 281-492	100 (4x25)	2-канальные 280-492	200 (8x25)	Гребешковая перемычка, изолир., I_N 16 А, серая, для меньшего размера проводника до 1,5 мм²/AWG 16
Модуль тестового штекера, для соединения нескольких клемм, ширина 6 мм		Модуль тестового штекера, для соединения нескольких клемм, ширина 10 мм		2-канальные 264-402 200 (8x25)
серые 249-136	100 (4x25)	серые 249-139	100 (4x25)	Рабочий инструмент, изолир.



Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.
4-проводная миниатюрная клемма с заземлением, для DIN-рейки 15 мм		Стальная несущая рейка, в соотв. с EN 60715, 15 x 5,5 мм, толщ. 1 мм, длина 2 м	
желто-зеленые 264-727	100	перфорированная 210-111	1
желто-зеленый 264-727/999-950	100	Стальная несущая рейка, в соотв. с EN 60715, 15 x 5,5 мм, толщ. 1 мм, длина 2 м	
Принадлежности		неперфорированные 210-295 1	
Перемычка "гребень через один", изолир., I_N = I_N клемма		Алюминиевая несущая рейка, в соотв. с EN 60715, 15 x 5,5 мм, толщ. 1 мм, длина 2 м	
2-канальные 280-492	200 (8x25)	неперфорированные 210-296	10
Модуль тестового штекера, для соединения нескольких клемм, ширина 10 мм		Рабочий инструмент, изолир.	
серые 249-139	100 (4x25)	1-канальные 209-130	1