



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

**СПЕКТРОН**

Согласовано:  
ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ  
ООО «НОРМАТЕСТ»

Согласовано:  
ФГУП «ВНИИФТРИ»  
ОС ВСИ «ВНИИФТРИ»

**УСТРОЙСТВО ДИСТАНЦИОННОГО ПУСКА  
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ  
«Спектрон-535-Exd-M/H-УДП-01/02/03»  
(название в сертификате «Спектрон-Exd-M/H-01/02/03»)**

**Паспорт  
СПЕК.425211.001-01 ПС**



## ПАСПОРТ

Устройство дистанционного пуска взрывозащищенный  
«Спектрон»

Сертификат соответствия  
ЦС ООО «НОРМАТЕСТ»

№ C-RU.АВ03.В.00009

Сертификат взрывозащиты  
ОС ВСИ «ВНИИФТРИ»

№ ТС RU C-RU.ВН02.В.00121

Сертификат соответствия № РОСС RU.С.04ФАЛ.СК.0473  
ОС «ИСО КОНСАЛТИНГ»

ГОСТ ISO 9001-2011

### 1. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

- УДП..... 1 шт.;
- кабельный ввод .....по заказу;
- специальный инструмент (ключ)..... 1 шт.;
- чека..... 1 шт.;
- руководство по эксплуатации СПЕК.425211.001-01 РЭ..... 1 шт.;
- паспорт СПЕК.425211.001-01 ПС .....1 шт.

### 2. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Срок службы УДП не менее 10 лет.

Гарантийный срок службы 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Получить бесплатно дополнительную гарантию 24 месяца через сервис ПРОДЛЕНИЕ ГАРАНТИИ  
<http://spectron-ops.ru/>.

Гарантийный ремонт с учётом требований ГОСТ 30852.19 замена УДП производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель не принимает претензий: если истек гарантийный срок эксплуатации; при отсутствии паспорта на УДП; в случае нарушений настоящего руководства по эксплуатации; использование других схем подключения.

### 3. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

При обнаружении неисправностей и дефектов, возникших по вине предприятия-изготовителя, потребителем составляется акт в одностороннем порядке с описанием неисправности. УДП с паспортом и актом возвращается на предприятие-изготовитель.

### 4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

УДП, для транспортирования, должен быть упакован в заводскую тару или подходящий по размерам ящик (коробку) с обязательным применением воздушно-пузырчатой пленки, вспененного полиэтилена или другого амортизирующего материала. Если несколько изделий размещаются в одной коробке, то между ними обязательно предусмотреть изолирующие прокладки.

УДП может транспортироваться на любое расстояние, любым видом транспорта. При транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной тары от атмосферных осадков.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и при транспортировании, УДП не должен подвергаться резким ударам и воздействиям атмосферных осадков. Способ укладки коробки с УДП при транспортировании должен исключать возможность его бесконтрольного перемещения.

### 5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Устройство дистанционного пуска взрывозащищенный «Спектрон-535-Exd-\_\_\_\_\_-УДП-\_\_\_\_\_- зав. № \_\_\_\_\_, комплект \_\_\_\_\_ соответствует техническим условиям СПЕК.425211.001-01 ТУ и признан годным к эксплуатации.

ОТК \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

### АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Россия, 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, 2д.  
т/ф. (343)379-07-95.