


G070
570×570×65mm





Размер упаковки светильника:
627×614×62mm
PF ≥ 0,97



белый



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Драйвер VARTON
V1-A0-00009-80000-2002727	3×9W=27W	2700K	3000Lm	30W
V1-A0-00009-80000-2002740	3×9W=27W	4000K	3150Lm	30W
V1-A0-00009-80000-2002765	3×9W=27W	6500K	3300Lm	30W
V1-A0-00009-80000-2003627	4×9W=36W	2700K	4000Lm	40W
V1-A0-00009-80000-2003640	4×9W=36W	4000K	4200Lm	40W
V1-A0-00009-80000-2003665	4×9W=36W	6500K	4400Lm	40W




ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения» СП 52. 13330. 2011 «Естественное и искусственное освещение» (актуализированная редакция СНиП 23.05-95)

Драйвер аварийного питания, аккумулятор на 3 часа автономной работы (в комплекте)

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Драйвер VARTON
V1-A0-00009-80A00-2002740	3×9W=27W	4000K	3150Lm	30W
V1-A0-00009-80A00-2002765	3×9W=27W	6500K	3300Lm	30W
V1-A0-00009-80A00-2003640	4×9W=36W	4000K	4200Lm	40W
V1-A0-00009-80A00-2003665	4×9W=36W	6500K	4400Lm	40W



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Драйвер VARTON
V1-A0-00009-80D00-2003640	4×9W=36W	4000K	4200Lm	40W
V1-A0-00009-80D00-2003665	4×9W=36W	6500K	4400Lm	40W



Рассеиватель (комплектуются отдельно)
Размер упаковки рассеивателя (2 шт.):
610×610×16mm

Артикул	Тип	Размер рассеивателя
V2-A0-PR00-00.2.0001.25	Призма стандарт	562×562mm
V2-A0-OP00-03.2.0001.15	Опал	562×562mm
V2-A0-PS00-00.2.0001.20	Пин спот	562×562mm
V2-A0-CI00-00.2.0001.20	Колотый лед	562×562mm
V2-A0-MP00-02.2.0001.20	Микропризма	562×562mm

