

Разделитель лотка РЛ - Основные типоразмеры

Технические характеристики

Тип:

стандартный: толщина металла 1 мм

облегченный: толщина металла 0,7 мм

усиленный: толщина металла 1,5 мм

Длина (L): 2 м

Тип обработки: оцинкованные, полимерное покрытие

Основные типоразмеры разделителя лотка стандартного

Для лотков высотой, мм	Габаритный размер, мм			Толщина металла, мм	Вес, кг		Артикул	
	высота (H), мм	ширина (B), мм	длина (L), мм		оцинк.	полимер.	оцинк.	полимер.
25	20	25	2000	1	0,7	0,7	EI-03.22.31.001	EI-03.22.30.001
50	45				1,1	1,1	EI-03.22.31.002	EI-03.22.30.002
65	60				1,4	1,4	EI-03.22.31.003	EI-03.22.30.003
100	95				1,9	1,9	EI-03.22.31.005	EI-03.22.30.005
150	145				2,7	2,8	EI-03.22.31.006	EI-03.22.30.006
200	195				3,5	3,6	EI-03.22.31.007	EI-03.22.30.007

Основные типоразмеры разделителя лотка облегченного

Для лотков высотой, мм	Длина, мм	Толщина металла, мм	Артикулы	
			оцинк.	полимер.
25	2000	0,7	EI-23.22.21.001	EI-23.22.20.001
50			EI-23.22.21.002	EI-23.22.20.002
65			EI-23.22.21.003	EI-23.22.20.003
100			EI-23.22.21.005	EI-23.22.20.005
150			EI-23.22.21.006	EI-23.22.20.006
200			EI-23.22.21.007	EI-23.22.20.007

Основные типоразмеры разделителя лотка усиленного

Для лотков высотой, мм	Длина, мм	Толщина металла, мм	Артикулы	
			оцинк.	полимер.
25	2000	1,5	EI-23.22.51.001	EI-23.22.50.001
50			EI-23.22.51.002	EI-23.22.50.002
65			EI-23.22.51.003	EI-23.22.50.003
100			EI-23.22.51.005	EI-23.22.50.005
150			EI-23.22.51.006	EI-23.22.50.006
200			EI-23.22.51.007	EI-23.22.50.007