


OBZ130

Скоба крепёжная потолочная



Применяется для непосредственного крепления к потолку или при помощи шпилек TIM8 или TIM10

Стандартное исполнение	Гальваническое цинковое покрытие
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

	Максимальная нагрузка (в кг)	A (мм)	B (мм)
OBZ130.075	80	64	42,5
OBZ130.100	40	80	59,5
OBZ130.150	50	105	84,5
OBZ130.200	30	130	109,5
OBZ130.250	50	155	134,5
OBZ130.300	40	180	159,5
OBZ130.400	30	230	209,5

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	OBZ130.075	132	102		-	0,340	12	✓	шт.
HD	OBZ130.100	132	125		-	0,380	12	✓	шт.
HD	OBZ130.150	132	177		-	0,570	12	✓	шт.
HD	OBZ130.200	132	227		-	0,670	12	✓	шт.
HD	OBZ130.250	132	281		-	1,020	6	✓	шт.
HD	OBZ130.300	132	331		-	1,180	6	✓	шт.
HD	OBZ130.400	132	431		-	1,600	6	✓	шт.

Фиксация кабельного лотка с помощью VM6.20.

Максимальная нагрузка (в кг): равномерно распределенная на всю ширину кронштейнов.