

TBS\_Typ\_0A / ru / 2019/11/26 13:42:27 (LLExpert\_02582) / 2019/11/26 13:42:42 13:42:42


Глубинные и пластинчатые заземлители

Стержень заземления, суженный и частично изолированный

| Тип         | Длина<br>мм | Номина-<br>льный-<br>размер Ø<br>мм | Уп.<br>Шт. | Вес<br>кг/100 шт. | Арт.-№  |
|-------------|-------------|-------------------------------------|------------|-------------------|---------|
| 204 KS-2000 | 2000        | 16/10                               | 1          | 230,000           | 5430011 |
| 204 KS-2500 | 2500        | 16/10                               | 1          | 310,000           | 5430062 |

Сталь Сталь  
F огневое цинкование

- с наконечником 16 мм и выступом 10 мм;
- с установленным термоусадочным шлангом (защита от коррозии).




Стержень заземления с разделительной вставкой и соединителем

| Тип         | посадка<br>мм | Уп.<br>Шт. | Вес<br>кг/100 шт. | Арт.-№  |
|-------------|---------------|------------|-------------------|---------|
| 204 KL-1500 | Rd 8-10       | 10         | 260,700           | 5430151 |

Сталь Сталь

- с разделительным зажимом 223 DIN и соединителем 5002 DIN.




Профильный стержень заземления с соединительной накладкой

| Тип          | Длина<br>мм | Уп.<br>Шт. | Вес<br>кг/100 шт. | Арт.-№  |
|--------------|-------------|------------|-------------------|---------|
| 213 1000 DIN | 1000        | 5          | 240,500           | 5003008 |
| 213 1500 DIN | 1500        | 5          | 364,500           | 5003016 |
| 213 2000 DIN | 2000        | 5          | 488,400           | 5003024 |
| 213 2500 DIN | 2500        | 3          | 612,400           | 5003032 |
| 213 3000 DIN | 3000        | 3          | 736,400           | 5003040 |

Сталь Сталь  
FT Горячая оцинковка

- крестообразное сечение 50 x 50 x 3 мм;
- с монтажной петлей;
- 1 сквозное отверстие Ø 13 мм;
- 2 сквозных отверстия Ø 11 мм;
- возможно использование крепежной клеммы для круглого проводника, например, тип 5001 DIN-FT;
- применяется, например, для заземления антенн или распределительных щитов строительного объекта.



Профильный стержень заземления с соединительной накладкой

| Тип             | Длина<br>мм | Уп.<br>Шт. | Вес<br>кг/100 шт. | Арт.-№  |
|-----------------|-------------|------------|-------------------|---------|
| 213 1000 DIN HS | 1000        | 5          | 300,000           | 5003081 |

Сталь Сталь  
FT Горячая оцинковка

- крестообразный профиль 50 x 50 x 3 мм
- защиты рук от удара Ø 100 мм
- С соединительной накладкой
- 1 сквозное отверстие Ø 13 мм
- 2 сквозных отверстия Ø 11 мм
- крепление провода круглого сечения возможно, например, с типом 5001 DIN-FT
- для создания систем заземления, например, для антенн или распределительных щитов на строительных площадках

