

Белый	Слоновая кость	Серый	Графит
-30 -35 -64 -65	-31 -32 -61 -62	-37	-38

## МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЖАЛЮЗИ



**75820 -39** Механизм с программным управлением работы жалюзи с ЖК-дисплеем напряжение 230 В- 50 Гц  
программирование открытия / закрытия жалюзи  
возможно применение совместно с артикулом 75858-39 для централизованного  
программирование работы жалюзи по времени  
имитации присутствия  
переход "лето-зима"  
релейный выход 5 А ( 1 А) / НО контакт

стр. 343



## Накладки на механизм




27555 -32 -35



**75358 -39** ИК-приемник для управления жалюзи  
напряжение 230 В- 50 Гц  
максимальная мощность подключаемых устройств 700 Вт  
возможно применение совместно с артикулами 75331-39, 75396-39  
или 75820-39 для централизованного управление жалюзи

стр. 341



27997 -39




**75350 -69**  
**75350 -39** ИК-пульт дистанционного управления  
10 каналов для управления приемниками  
дальность действия от 6 до 9 м  
сектор действия 60°  
включение освещения на уровень 25% (зафиксирован)  
регулировка ступенчатая и плавная  
включение или отключение всех приемников одновременно  
программируемый таймер отключения с предупредительным сигналом  
возможность отключения звукового сигнала  
батареи 2 x 1,5 В тип ААА

стр. 340



## Контроль доступа



**26526 -39** Выключатель под карточку с 1 микровыключателем,  
проходной со световым индикатором  
6 А 250 В~ (2 А индуктивная нагрузка)

**26550 -39** Выключатель под карточку с 2 микровыключателями,  
проходной со световым индикатором  
6 А 250 В~ (2 А индуктивная нагрузка)

стр. 307



## Накладки на механизм



27078 -30 -31 -38