

HSSGS 10.00 x 89 - 5 pcs | Укороченные сверла по металлу HSS-G короткие DIN1897 / упаковка из 5 и 10 штук



- Качество сверл: высокопрочная сталь
- Геометрия сверла: точна засверливания DIN 1412C.
- Угол заточки: 135°. Допуск: h8
- Угол шнека: сверла типа N со стандартным углом наклона канавки 20 - 30°.
- Правые режущие кромки. Покрытие / цвет: полированное серебро
- Цельная конструкция для эффективной передачи энергии.
- Отличная центровка. Сверла типа N со стандартным углом наклона канавки для быстрого вывода стружки.

Артикул	4932352221
Диаметр (мм)	10.0
Кол-во в упаковке	5
Общая длина (мм)	89
Рабочая длина (мм)	43
Стандартная комплектация	BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R