

Характеристика:

- Контакт с проводом ответвления обеспечивается прокалыванием изоляции.
- Контроль над усилием затяжки болта осуществляется применением срывной головки.
- Корпус выполнен из изоляционного материала. Устойчив к климатическим и механическим воздействиям
- Контактные пластины выполнены из алюминиевого сплава, предназначены для соединения алюминиевых проводов.
- Контакты со стороны ответвления покрыты смазкой.

Преимущества применения:

- **Корпуса зажимов серого цвета, что позволяет исключить ошибку по применению.**
- Контактные пластины выполнены со стороны магистрали в виде плашки, чтобы не уменьшать механическую прочность провода.
- Неизолированные провода рекомендуется обрабатывать щеткой ВС.

Позиция	Сечение СИП в магистрали, из меди или алюминия, мм ²	Сечение СИП на ответвлениях, из меди или алюминия, мм ²	Число ответвлений	Масса, г	Количество в упаковке, шт.
N 616	6-95	4-16	1	60	250
N 640	6-120	2,5*; 6-25	1	108	125
N 70	25-150	25-95	1	144	80

Соответствие нормам: NFC 33 0 20.

* Для ответвления провода сечением 2,5 мм² его необходимо сложить вдвое и поместить внутрь клеммы.**5.10 Зажим ответвительный типа PC 481****Назначение:**

- Используется для подключения измерителя напряжения, закороток и защитного заземления (устанавливаются в начале и в конце линии). Устанавливается на токопроводящих и нулевой жилах на весь срок службы линии. Обеспечивает надежное защитное заземление в комплекте со штатным устройством M6D и MaT.



PC481

Преимущества применения:

- Изоляция зажима испытана напряжением 6 кВ (в течение 1 мин в воде).
- Контроль над усилием затяжки болта осуществляется применением срывной головки.
- Корпус зажима находится в открытом положении, позволяющем свободно размещать провод при монтаже.
- Встроенный адаптер снабжен маркировкой 1,2,3,N.

Позиция	Сечения СИП, мм ²	Болт		Макс. нагрузка I, А	Масса, г	Кол-во в упаковке, шт.
		Усилие затяжки, Н м	Размер головки, мм			
PC 481	16-150	14	13	4000 A/1с	176	50

Соответствие нормам: NFC 33 0 20

5.11 Устройство для закорачивания M6D, M7D**Назначение:**


- Устройство M6D, M7D используется для наложения временного защитного заземления СИП, присоединяется к зажимам PC481.

Характеристика:

- Состоит из 6 или 7 штепсельных патронов байонетного типа.

Особенности:

- Необходимо бережно обращаться с устройством и после выполнения монтажных работ его следует убрать в футляр.



M6D



M6D