

ЛСП44 Flagman T5



ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, помещений с химически агрессивными средами, сельскохозяйственных помещений, мастерских и складских помещений, больничных, ванных, душевых, кухонных помещений.

ТУ 3461-027-05014337-01



Монтажная скоба из нержавеющей стали



Соединение светильников в линию



Двухзвенные замки из поликарбоната



РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Вторая цифра:

1 - электронный ПРА ($\cos\phi \geq 0,96$).

Третья цифра:

1 - рассеиватель из прозрачного ПММА;

2 - рассеиватель из прозрачного ПК.

КОРПУС изготовлен из поликарбоната серого цвета методом литья под давлением. Уплотнительная прокладка по контуру между корпусом и рассеивателем из пенополиуретана, выполнена методом сплошной заливки.

РАССЕИВАТЕЛЬ изготовлен методом литья под давлением. Оптимальное светораспределение достигается благодаря продольным преломляющим призматическим элементам. Матирование по краям снижает блескость. Имеет абсолютно гладкую внешнюю поверхность, что облегчает обслуживание и очистку.

ОТРАЖАТЕЛЬ выполнен из листовой стали, окрашен белой порошковой краской. При монтаже и обслуживании подвешивается к корпусу. Предусмотрены места крепления магистральной проводки.

ЗАМКИ

В зависимости от модификации светильники комплектуются: двухзвенными замками из поликарбоната (мод. 001, 011); однозвенными замками из стали с антикоррозийным покрытием (мод. 002, 012).

ПРА

ЭПРА, $\cos\phi$ не менее 0,96.

Возможна установка блока аварийного питания АВП.


Время работы в аварийном режиме до 3 часов.

УСТАНОВКА

Монтаж индивидуально или в линию.

Крепление на монтажную поверхность с помощью монтажных скоб.

Крепление на подвес (серьга, стержень, крюк, трос) заказывается дополнительно к базовому исполнению.



Наименование	Код	Мощность, Вт тип лампы	Размеры, мм				Масса, кг
			L	B	H	A	
ЛСП44 С ЛАМПАМИ Т5 АКРИЛОВЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ							
ЛСП44-1x28-011	44128011	1x28 T5 G5	1279	100	108	850	1.60
ЛСП44-1x54-011	44154011	1x54 T5 G5	1279	100	108	850	1.60
ЛСП44-2x28-011	44228011	2x28 T5 G5	1279	147	108	850	2.30
ЛСП44-2x54-011	44254011	2x54 T5 G5	1279	147	108	850	2.30
ЛСП44-2x35-011	44235011	2x35 T5 G5	1580	147	108	850	2.70
ЛСП44-2x49-011	44249011	2x49 T5 G5	1580	147	108	850	2.70
ЛСП44-2x80-011	44280011	2x80 T5 G5	1580	147	108	850	2.70
ЛСП44 С ЛАМПАМИ Т5 ПОЛИКАРБОНАТНЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ							
ЛСП44-1x28-012	44128012	1x28 T5 G5	1279	100	108	850	1.60
ЛСП44-1x54-012	44154012	1x54 T5 G5	1279	100	108	850	1.60
ЛСП44-2x28-012	44228012	2x28 T5 G5	1279	147	108	850	2.30
ЛСП44-2x54-012	44254012	2x54 T5 G5	1580	147	108	850	2.30
ЛСП44-2x35-012	44235012	2x35 T5 G5	1580	147	108	850	2.70
ЛСП44-2x49-012	44249012	2x49 T5 G5	1279	147	108	850	2.70
ЛСП44-2x80-012	44280012	2x80 T5 G5	1580	147	108	850	2.70