

Щёточный ввод 19"

Корпус с щетиной, серый



Панель 19" с щеточным вводом, 1U предназначена для организации ввода кабеля в шкафы и стойки. Позволяет использовать её как альтернативу стандартным заглушкам высотой 1U.

Щеточный ввод состоит из металлического корпуса с установленной в нём щетиной. Корпус на торцах имеет крепёжные отверстия для монтажа панели на 19" направляющих. Внутри корпуса ввода имеются удерживающие щетину пазы.

Панель выполнена в системе несущих конструкций серии 482,6 мм ГОСТ 28601-90 (19-дюймовому стандарту IEC 297). Панель изготовлена в климатическом исполнении УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150-69 и предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +1°C до +40°C и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при 25°C.

Таблица заказа

| P/N | Высота | Глубина, мм | Цвет | Объем в упаковке, м3 | Масса, кг |
|----------------|--------|-------------|--------------|----------------------|-----------|
| TLK-BRSH-1U-GY | 1U | 16 мм | Светло-серый | 0,0030 | 0,26 |

Щёточный ввод 19"

Корпус с щетиной, серый

Детальные характеристики

| Характеристика | Значение |
|------------------|--|
| Цвет покрытия | Порошковое, ударопрочное, полимерно-эпоксидное |
| Цвет покрытия | Светло-серый (RAL 7035) |
| Материал корпуса | Листовая сталь 1,5 мм |
| Габариты | 483x16мм |