

Защита для 2-полюсной системы электроснабжения с дистанционной сигнализацией (без тока утечки) 230В переменный/постоянный ток



Тип	U макс.		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
	AC В	DC В			
VF2-230-AC/DC-FS	255	350	1	6,000	5097939


€/шт.

Защита от перенапряжений / высокочувствительное сетевое устройство защиты тип 3 согласно ГОСТ IEC 61643-11-2013 с дистанционной сигнализацией (без тока утечки)


- Дистанционная сигнализация: беспотенциальный размыкающий контакт для контроля рабочего состояния
- с соединительными клеммами для простого, безболтового монтажа
- компактный размер 17,5 мм
- Y-образная схема подключения

Применение: для установки на 35 мм DIN рейке.

Размеры



Подключение



VF2-230-AC/DC-FS

U макс AC	U _c AC	255 В
U макс DC	U _c DC	350 В
SPD согласно EN 61643-11	Тип 3	
SPD согласно IEC 61643-11	класс III	
Переход от зоны молниезащиты	2→3	
Номинальный импульсный ток (8/20)	I _n	2,5 кА
Номинальный ток нагрузки	I _L	20 А
Уровень защиты жила-жила	< 1000 В	
Уровень защиты жила-земля	< 1400 В	
Время срабатывания	t _A	<25 нс
Диапазон температур	θ	-40 - +80 °C
Вид защиты	IP 20	
Модуль деления TE (17,5 мм)	1	
Сечение подключения, жесткое	0,14 - 2,5 мм ²	
Сечение многожильного соединительного кабеля	0,14 - 2,5 мм ²	
Сечение гибкого соединительного кабеля	0,14 - 2,5 мм ²	