



*Saves Your Energy*

PRODUCT CARD

01.12.16

## KA612.12

### Клеммные блоки

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип      | KA612.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GTIN     | 6418677105302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Название | Клеммные блоки<br>12-полюсный, с ножкой, 16 мм <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Описание | Terminal block with standoff feet. Mounting hole Ø 4.0 mm. Terminal screw M 5.<br>Terminal block can be ordered precut to desired number of poles. On request individual pole positions can be marked with desired markings. To order imprinting please specify the characters on your order. Turret or ledge marking available. |

Вендор Ensto Finland Oy



## Техническая спецификация

### Technical specification

UL Wire range:

UL Cat.No.: 612.12-AK

### Dimensions

Масса: 92.0 g

Поперечное сечение проводника: 16 mm<sup>2</sup>

Размеры дл. x шир. x выс.: 176x28x26,5

Диаметр крепежного отверстия: 4.0 mm

### Temperatures

Максимальная температура эксплуатации: +100 °C

### Электрические характеристики

CSA: 612-12

CSA Rated current: 65 A

CSA Wire range: 18-6 AWG

## Materials

Материал: Полиамид 6

## Features

Число полюсов: 12

## Механические характеристики

Tightening torque: 1.8 Nm

## Certificates

Номер UL: E103245

## Ratings

Номинальное напряжение: 750 V

ETIM: EC001284

## Упаковка

---

### Default package

Unit: PCS  
Size: 100  
Length: 375 mm  
Width: 250 mm  
Height: 157 mm  
Weight (brt): 9.5 kg  
Volume: 14.7

### Pallet package

Unit: PCS  
Size: 4500

