


Комбинированная гайка

Тип	Раз- мер d мм	Раз- мер h мм	Размер под ключ мм	Класс прочности	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
KM M6 A2	6	6	10	A2-70	100	0,315	6408966
KM M6 A4	6	6	10	A4-70	100	0,315	6408970
KM M8 A4	8	8	13	A4-70	100	0,800	6408920
KM M10 A4	10	10	17	A4-70	100	1,320	6408930
KM M12 A4	12	12	19	A4-70	100	2,260	6408940

V2A Нержавеющая сталь, A2 V4A Нержавеющая сталь, A4 €/100 шт.

Комбинированная гайка со спрессованной шайбой в соответствии со стандартом EN 1661.




Комбинированная гайка DIN 6923

Тип	Резьба	Размер под ключ мм	Раз- мер h мм	Раз- мер d мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
DIN 6923 M8 VA	M8	13	8	17,9	100	0,800	3156120
DIN 6923 M10 VA	M10	17	10	21,8	50	1,320	3156122
DIN 6923 M12 VA	M12	19	12	26	50	2,100	3156126

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/100 шт.

Комбинированная гайка со спрессованной подкладной шайбой в соответствии со стандартом EN 1661.




Шестигранная гайка

Тип	Резьба	Размер под ключ мм	Раз- мер h мм	Раз- мер d мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
DIN 934 M6 VA	M6	10	5,2	6	100	0,250	3397068
DIN 934 M8 VA	M8	13	6,8	8	100	0,520	3397084
DIN 934 M10 VA	M10	17	8,4	10	100	1,160	3397106
DIN 934 M12 VA	M12	19	10,8	12	100	1,730	3397114
DIN 934 M6 V4A	M6	10	5,2	6	100	0,250	3400173
DIN 934 M8 V4A	M8	13	6,8	8	100	0,520	3400175
DIN 934 M10 V4A	M10	17	8,4	10	100	1,084	3400177
DIN 934 M12 V4A	M12	19	10,8	12	100	1,730	3397145

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 V4A Нержавеющая сталь 1.4571 €/100 шт.

Шестигранная гайка по DIN 934 с метрической резьбой.



Анкерный болт N-K с ударной головкой

Тип	Диаметр отверстия мм	Глубина просверленного отверстия мм	Сила зажима мм	Раз- мер L мм	Раз- мер D мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
N-K 6-5/44 A4	6	40	5	44	13	50	1,140	3498393

V4A Нержавеющая сталь, A4 €/100 шт.

Анкерный болт N применяется для универсального крепления не несущих систем в растянутом и сжатом бетоне. Для монтажа анкерного болта достаточно установить его в просверленное отверстие. При воздействии нагрузки анкерный болт автоматически раскрывается и надежно фиксируется в просверленном отверстии.

