

Усиленная монтажная крышка для круглых кассетных рамок R7, номинальный размер 350-3


Тип	Раз- мер A мм	Размер d Ø мм	Высота стяжки мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
DUG 350-3R7SL70	383	275	70 - 105	1	323,000	7400537
DUG 350-3R7SL100	383	275	100 - 140	1	326,000	7400541
DUG 350-3R7SL130	383	275	130 - 170	1	330,000	7400545
DUG 350-3R7SL160	383	275	160 - 200	1	360,000	7400546
DUG 350-3R7SL190	383	275	190 - 230	1	371,200	7400547

Сталь Сталь

€/шт.

FS оцинкован конвейерным методом

Усиленная крышка для монтажных оснований UZD350-3 с отверстием для монтажа усиленной кассетной рамки круглой формы номинального размера R7. С четырьмя усиленными регулируемыми по высоте опорами, неподвижно закрепленными на монтажной крышке. Нивелировочные винты с контргайкой для фиксации отрегулированной высоты. Монтажное отверстие, заглубленное на 3 мм, для закрытия заглушкой.




Усиленный ревизионный люк RKRSL, номинальный размер R7, из нержавеющей стали (класс нагрузки 2)

Тип	Раз- мер h мм	Толщина напольного покрытия мм	Высота пола мм	Мате- риал	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
RKR2 7SL2 V2 20	105	20	105 - 155	V2A	1	894,000	7409092
RKR2 7SL2 V2 25	109	25	109 - 159	V2A	1	966,000	7409094

V2A Нержавеющая сталь 1.4301

€/шт.

Усиленная кассетная рамка круглой формы, глухая; применяется в качестве ревизионного люка номинального размера R7 в кабельных каналах, в двойных и фальшполах с сухим или влажным типом уборки. Класс нагрузки от 2 до 20 кН. Подходит только для гладких напольных покрытий.



Усиленная кассетная рамка RKFRSL с отверстием для тубуса, номинальный размер R7, из нержавеющей стали (класс нагрузки 2)

Тип	Раз- мер h мм	Толщина напольного покрытия мм	Высота пола мм	Мате- риал	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
RKFR2 7 SL2V2 20	110	20	105 - 155	V2A	1	885,000	7409466
RKFR2 7 SL2V2 25	114	25	109 - 159	V2A	1	947,000	7409468

V2A Нержавеющая сталь 1.4301

€/шт.

Усиленная кассетная рамка круглой формы номинального размера R7, с отверстием для тубуса; предусмотрена для монтажа электроустановочных изделий в кабельных каналах, в двойных и фальшполах с сухим или влажным типом уборки. Класс нагрузки от 2 до 20 кН.

