


Серия 07

светильник садово-парковый



230 В ± 10% Напряжение	50 Гц Номинальная частота	не менее 0,85 Коэффициент мощности
I Класс защиты от поражения эл. током	УХЛ1, У1 Климатическое исполнение	4,0 мм² Максимальное сечение кабеля
 Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011		



Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени.



Корпус: стальной с атмосферостойкой эмалью, устойчивый к агрессивной среде.



Слепящее действие сведено к минимуму.

Применение:

ТУ 3461-033-05758434-2012



Клумбы, газоны, цветочные композиции



Парки, скверы, бульвары, зоны отдыха, пешеходные дорожки



Коттеджные поселки



Прилегающие территории



Автозаправочные станции

Таблица модификаций

Наименование	Глобальный код	Тип ист. света	Номин. мощность, Вт	Патрон	КПД, % (не менее)	Тип кривой силы света в верх./нижн. полусфере	Высота Н, мм	Степень защиты светильника	Масса, кг (не более)
ЖТУ07-70-001 /003/005/007	00710/00580 /00582/01066	ДНаТ	70	E27	80/63 /90/60	круглосимметричная синусная/синусная	500	IP53	12,0/26,5
ЖТУ07-70-002 /004/006/008	00579/00581 /00583/01067	ДНаТ	70	E27	80/63 /90/60	круглосимметричная синусная/синусная	1000	IP53	21,0/35,5
ЖТУ07-100-001 /003/005/007	00573/00575 /01064/00577	ДНаТ	100	E40	80/63 /90/60	круглосимметричная синусная/синусная	500	IP53	12,5/27,0
ЖТУ07-100-002 /004/006/008	00574/00576 /01065/00578	ДНаТ	100	E40	80/63 /90/60	круглосимметричная синусная/синусная	1000	IP53	22,0/36,5
РТУ07-80-001 /003/005/007	01095/01097 /01098/01100	ДРЛ	80	E27	80/63 /90/60	круглосимметричная синусная/синусная	500	IP53	11,8/26,3
РТУ07-80-002 /004/006/008	01096/00661 /01099/00662	ДРЛ	80	E27	80/63 /90/60	круглосимметричная синусная/синусная	1000	IP53	20,6/35,1
РТУ07-125-001 /003/005/007	00654/00656 /00657/00659	ДРЛ	125	E27	83/63 /90/60	круглосимметричная синусная/синусная	500	IP53	12,0/24,5
РТУ07-125-002 /004/006/008	00655/00658 /00711/00660	ДРЛ	125	E27	83/63 /90/60	круглосимметричная синусная/синусная	1000	IP53	21,0/35,5
ГТУ07-70-001 /003/005/007	01069/01074 /01077/01078	ДРИ	70	E27	82/63 /90/60	круглосимметричная синусная/синусная	500	IP53	12,0/26,5
ГТУ07-70-002 /004/006/008	01071/01076 /01079/01080	ДРИ	70	E27	82/63 /90/60	круглосимметричная синусная/синусная	1000	IP53	21,0/35,5
ГТУ07-100-001 /003/005/007	01070/01073 /01081/01083	ДРИ	100	E27	83/63 /90/60	круглосимметричная синусная/синусная	500	IP53	12,5/27,0
ГТУ07-100-002 /004/006/008	01072/01075 /01082/01084	ДРИ	100	E27	82/63 /90/60	круглосимметричная синусная/синусная	1000	IP53	22,0/36,5

Модификации:

- 001 – высота 500 мм, прозрачный рассеиватель, без закладного элемента.
- 002 – высота 1000 мм, прозрачный рассеиватель, без закладного элемента.
- 003 – высота 500 мм, молочно-белый рассеиватель, без закладного элемента.
- 004 – высота 1000 мм, молочно-белый рассеиватель, без закладного элемента.
- 005 – высота 500 мм, прозрачный рассеиватель, с закладным элементом.
- 006 – высота 1000 мм, прозрачный рассеиватель, с закладным элементом.
- 007 – высота 500 мм, молочно-белый рассеиватель, с закладным элементом.
- 008 – высота 1000 мм, молочно-белый рассеиватель, с закладным элементом.
- Комплектуется встроенным ЭМПРА.
- Цвет светильника по умолчанию: черно-серый.

Конструкция и обслуживание:

- Светильники мод. 001, 002, 003, 004 рекомендуется устанавливать фланцевым креплением к горизонтальной бетонной площадке четырьмя залитыми в бетон шпильками. Светильники мод. 005, 006, 007, 008 – фланцевым креплением болтами и гайками М12 к пластине закладного элемента.
- Обслуживание – доступ сверху. Вывернуть винты, соединяющие рассеиватель с корпусом, снять рассеиватель. Это обеспечит доступ к лампе с патроном.

