

Терморегулятор Devireg™ 610

Devireg™ 610

Электронный терморегулятор в герметичном исполнении IP44 с расширенным диапазоном регулирования.

Применяется для установки внутри помещения, на наружную стену здания или хомутом на трубу.

Используется для управления системами защиты от обледенения, отопления, кондиционирования, подогрева труб, емкостей, обогрева помещений и подогрева полов.

Технические характеристики:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| • напряжение питания | ~180 ÷ 250 В |
| • активная нагрузка | 10 А, 250 В |
| • индуктивная нагрузка | 1 А, 250 В, $\cos \phi = 0,3$ |
| • переключатель нагрузки | NO/NC, трехконтактное реле |
| • гистерезис | 0,4°C |
| • тип датчика, длина | NTC, на проводе 3 м |
| • индикатор | светодиод зеленый/красный |
| • рабочая температура | -30°C ÷ +50°C |
| • размеры | 70 x 100 x 45 мм |
| • класс защиты | IP44 |
| • сертифицирован | TP TC, DEMKO, SEMKO, CE |



Ассортимент

Код товара	Тип	Диапазон регулирования	Тип датчика
140F1080	Devireg™ 610	-10°C ÷ +50°C	Датчик пола 3 м, NTC 15 кОм при 25°C

Схема подключения Devireg™ 610

