



Проволочные щетки для угловых и прямых шлифмашин с резьбой M10/M14



Стальные щетки

Свойства изделия					Информация по заказу				
Диаметр, мм	Толщина проволоки, мм	Макс. частота вращения, об/мин	Рез. М	Для угловых шлифмашин, мин. diam. (мм)	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки ¹	Код EAN 3165140...

heavy Metal




Круглая щетка – пучки витой проволоки

Для сложных работ на металлических поверхностях средней и большой площади, например, удаления толстых слоев ржавчины или антикоррозионного покрытия днища кузова, снятия лакокрасочного покрытия.

Для угловых шлифмашин с резьбой M10 или M14

65	0,35	12 500	14	125	2 608 622 099	C1a	1	1	631792
75	0,5	12 500	10	125	2 608 622 063	C1d	1	1	102711
75	0,5	12 500	14	125	1 608 622 029	C1a	1	1	026628
90	0,5	8500	14	150	1 608 614 001	C1a	1	1	003124
90	0,8	8500	14	150	1 608 614 000	C1a	1	1	026567
100	0,5	8500	14	180	2 608 622 010	C1a	1	1	036016
100	0,8	8500	14	180	1 608 614 002	C1a	1	1	026574

clean Metal




Круглая щетка – витая проволока

Для выполнения легких работ и работ средней сложности на металлических поверхностях средней и большой площади, например, для удаления покрытий и ржавчины, очистки опалубочных досок и фасадов, придания шероховатости, матирования, снятия лакокрасочных покрытий.

Для любых угловых шлифмашин с резьбой M14

70	0,3	12 500	14	125	2 608 622 098	C1a	1	1	631785
100	0,5	8500	14	180	1 608 614 011	C1a	1	1	026611

heavy Metal



Кольцевая щетка – пучки витой проволоки

Оптимально подходит для очистки сварных швов.

Для сложных работ по очистке с высокой окружной скоростью на металлических поверхностях малой площади, в пазах или кромках, например, удаления толстых слоев ржавчины, снятия лакокрасочного покрытия, удаления шлака, заусенцев, окалины.

Для любых угловых шлифмашин с резьбой M14

115	0,5	12 500	14	-	2 608 622 059	C1a	1	1	087254
-----	-----	--------	----	---	----------------------	-----	---	---	--------