


Энергораспределитель UVS с фиксированным подсоединением, стандартная цепь тока



Тип

UVS-6S2

Сталь Сталь

Уп. Вес

Шт. кг/100 шт. Арт.-№

1	77,000	6108000
---	--------	---------

€/шт.


Энергораспределитель для силового оборудования, с фиксированным подключением, укомплектованный и собранный.

Вход: 1 трехфазная цепь тока через клеммный блок, 5-контактный для сечения провода 0,5 – 4 мм².

Выход: 6 самоблокирующихся соединителей, 3-контактные в черном цвете, 16 А, тип GST 18i (2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).

Внутреннее соединение проводами: провод монтажный гибкий H07V-U2,5.

Энергораспределитель UVS с фиксированным подсоединением, специальная цепь тока



Тип

UVS-6W2

Сталь Сталь

Уп. Вес

Шт. кг/100 шт. Арт.-№

1	77,000	6108005
---	--------	---------

€/шт.


Энергораспределитель для силового оборудования, с фиксированным подключением, укомплектованный и собранный.

Вход: 1 трехфазная цепь тока через клеммный блок, 5-контактный для сечения провода 0,5 – 4 мм².

Выход: 6 самоблокирующихся соединителей, 3-контактные в белом цвете, 16 А, тип GST 18i (2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).

Внутреннее соединение проводами: провод монтажный гибкий из ПВХ H07V-U2,5.

Энергораспределитель UVS с фиксированным подсоединением, стандартная и специальная цепи тока



Тип

UVS-6S6W2

Сталь Сталь

Уп. Вес

Шт. кг/100 шт. Арт.-№

1	146,100	6108010
---	---------	---------

€/шт.


Энергораспределитель для силового оборудования, с фиксированным подключением, укомплектованный и собранный.

Вход: 2 трехфазные цепи тока через клеммный блок, 5-контактный для сечения провода 0,5 – 4 мм².

Выход: 12 самоблокирующихся соединителей, 3-контактные в белом цвете (6 шт.) и черные (6 шт.), 16 А, тип GST 18i (на каждую цепь переменного тока 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).

Внутреннее соединение проводами: провод монтажный гибкий H07V-U2,5.

Энергораспределитель UVS со штекерным подключением, стандартная цепь тока



Тип

UVS-6S2SA

Сталь Сталь

Уп. Вес

Шт. кг/100 шт. Арт.-№

1	79,000	6108012
---	--------	---------

€/шт.

Энергораспределитель для силового оборудования, со штекерным подключением, укомплектованный и собранный.

Вход: 1 трехфазная цепь тока через самоблокирующий соединитель 5-контактный, тип GST18i (штекерная часть).

Выход: 6 самоблокирующихся соединителей 3-контактный в черном цвете, 16 А, тип GST 18i (2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).

Внутреннее соединение проводами: провод монтажный гибкий H07V-U2,5.

