

Кабельные розетки



Брызгозащищенные, 16 А, IP44

Корпус: термoplast. Ввод кабеля: через уплотнительный кабельный сальник.

Сечение жилы кабеля: 1 – 2,5 мм²



Число зажимов/ контактов	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт	Масса 1шт., кг
2P+E							
3	Желтый	100-130	50 и 60	216-C4 *	2CMA193520R1000	10	0.16
3	Голубой	200-250	50 и 60	216-C6 *	2CMA193521R1000	10	0.16
3P+E							
4	Желтый	100-130	50 и 60	316-C4 *	2CMA193522R1000	10	0.21
4	Красный	380-415	50 и 60	316-C6 *	2CMA193523R1000	10	0.21
4	Черный	480-500	50 и 60	316-C7 *	2CMA193524R1000	10	0.21
4	Голубой	200-250	50 и 60	316-C9 *	2CMA193525R1000	10	0.21
3P+N+E							
5	Красный	346-415	50 и 60	416-C6 *	2CMA193526R1000	10	0.23



Брызгозащищенные, 32 А, IP44

Корпус: термoplast. Ввод кабеля: через кабельный сальник.

Сечение жилы кабеля: 2,5 – 6 мм²



Число зажимов/ контактов	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт	Масса 1шт., кг
2P+E							
3	Желтый	100-130	50 и 60	232-C4	2CMA193527R1000	10	0.26
3	Голубой	200-250	50 и 60	232-C6 *	2CMA193528R1000	10	0.26
3P+E							
4	Черный	600-690	50 и 60	332-C5	2CMA193533R1000	10	0.27
4	Красный	380-415	50 и 60	332-C6 *	2CMA193529R1000	10	0.27
4	Черный	480-500	50 и 60	332-C7 *	2CMA193534R1000	10	0.27
4	Голубой	200-250	50 и 60	332-C9 *	2CMA193530R1000	10	0.27
3P+N+E							
5	Красный	346-415	50 и 60	432-C6 *	2CMA193531R1000	10	0.30



Брызгозащищенные, 63А, IP44

Корпус: полиэфирный термoplast (PBT).

Ввод кабеля: через мембранный сальник. Сечение жилы кабеля: 4 – 16 мм²



Число зажимов/ контактов	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт	Масса 1шт., кг
2P+E							
3	Желтый	100-130	50 и 60	263C4	2CMA166838R1000	1	0.80
3	Голубой	200-250	50 и 60	263C6	2CMA166840R1000	1	0.80
3P+E							
4	Черный	600-690	50 и 60	363C5	2CMA166848R1000	1	0.83
4	Красный	380-415	50 и 60	363C6 *	2CMA166850R1000	1	0.83
4	Черный	480-500	50 и 60	363C7 *	2CMA166852R1000	1	0.83
4	Голубой	200-250	50 и 60	363C9	2CMA166854R1000	1	0.83
3P+N+E							
5	Красный	346-415	50 и 60	463C6 *	2CMA166862R1000	1	0.88

- Принадлежности.....стр. 68
- Тех. характеристики.....стр. 80
- Размеры.....стр. 81

*) Обозначает базовое изделие.