



ОГК(с)

Назначение

Функциональное освещение улиц и магистралей, парков, скверов, аллей, бульваров, набережных, территории автозаправочных станций и коттеджных поселков.

Типы применяемых кронштейнов

Декоративные парковые, консольные и прожекторные кронштейны, для опор серии ОГК не имеют обечайки.

Подводка кабеля

Подземная.

Установка

Опоры устанавливаются на фланец закладной детали фундамента. Кронштейн фиксируется в верхней части опоры при помощи болтов.

Покрытие

Горячее цинкование по ГОСТ 9.307-89, порошковое полимерное или лакокрасочное покрытие в цвета RAL.

Преимущества

Обслуживание производится без использования специализированной техники.

Размеры опоры, мм

Вес

Обозначение	D1	D2	A/B	d/шт.	H	h	кг
ОГК(с)-6	75	141	220/150	25/4	6000	1250	71
ОГК(с)-8	82	179	250/180	25/4	8000	1500	137
ОГК(с)-10	108	244	500/400	32/4	10000	2000	288
ОГК(с)-12	108	244	500/400	32/4	12000	2000	346
ОГК(с)-16	108	303	500/400	38/4	16000	3000	611
ОГК(с)-20	120	303	550/450	38/4	20000	3000	762