

Крышка для крестообразной секции 400-600 мм


Тип	Ши-	Толщина	Уп.	Вес	Арт.-№
	рина	материала		Шт.	
	мм	мм			
DFK 400 FS	400	1,25	1	624,000	7128673
DFK 500 FS	500	1,25	1	810,000	7128703
DFK 600 FS	600	1,25	1	1.020,000	7128738
DFK 400 DD	400	1,25	1	739,000	7131143
DFK 500 DD	500	1,25	1	965,000	7131178
DFK 600 DD	600	1,25	1	1.215,000	7131194

Sl. Сталь

€/шт.

FS оцинкован конвейерным методом DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Крышка крестообразной секции с поворотными фиксаторами.



Крышка вертикальной угловой секции 90° восходящая


Тип	Ши-	Толщина	Уп.	Вес	Арт.-№
	рина	материала		Шт.	
	мм	мм			
DBV 050 S FS	50	0,75	1	11,000	7130801
DBV 100 S FS	100	0,75	1	21,000	7130805
DBV 150 S FS	150	0,75	1	30,000	7130809
DBV 200 S FS	200	0,75	1	39,000	7130813
DBV 300 S FS	300	0,75	1	49,000	7130817
DBV 400 S FS	400	0,75	1	68,000	7130821
DBV 500 S FS	500	0,75	1	86,000	7130825
DBV 600 S FS	600	0,75	1	105,000	7130829
DBV 050 S DD	50	0,75	1	19,000	7131506
DBV 100 S DD	100	0,75	1	34,000	7131508
DBV 150 S DD	150	0,75	1	50,000	7131509
DBV 200 S DD	200	0,75	1	66,000	7131510
DBV 300 S DD	300	0,75	1	81,000	7131514
DBV 400 S DD	400	0,75	1	113,000	7131518
DBV 500 S DD	500	0,75	1	144,000	7131524
DBV 600 S DD	600	0,75	1	176,000	7131527

Sl. Сталь

€/шт.

FS оцинкован конвейерным методом DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Крышка для всех восходящих вертикальных угловых секций.



Крышка вертикальной угловой секции 90° нисходящая, высота боковой стенки 35

Тип	Ши-	Толщина	Уп.	Вес	Арт.-№
	рина	материала		Шт.	
	мм	мм			
DBV 35 050 F FS	50	0,75	1	10,000	7130760
DBV 35 100 F FS	100	0,75	1	23,000	7130764
DBV 35 150 F FS	150	0,75	1	37,000	7130768
DBV 35 200 F FS	200	0,75	1	45,000	7130772
DBV 35 300 F FS	300	0,75	1	67,000	7130776
DBV 35 050 F DD	50	0,75	1	10,000	7131590
DBV 35 100 F DD	100	0,75	1	23,000	7131592
DBV 35 150 F DD	150	0,75	1	37,000	7131594
DBV 35 200 F DD	200	0,75	1	45,000	7131596
DBV 35 300 F DD	300	0,75	1	67,000	7131600

Sl. Сталь

€/шт.

FS оцинкован конвейерным методом DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Крышка для нисходящих вертикальных угловых секций с высотой боковой стенки 35 мм.

