

Дрель**GBM 16-2 RE Professional****Оптимальный инструмент для сверления в опалубке**



- ▶ Торцевая рукоятка для надежного захвата
- ▶ Электронная система управления для точного начала сверления
- ▶ Реверс для выворачивания плотно сидящих опалубочных саморезов

Другие преимущества

- ▶ Также подходит для размешивания
- ▶ Синхронизированная 2-скоростная передача с вытяжной шпонкой, возможно переключение во время работы
- ▶ Шейка шпинделя диам. 43 мм (европейский стандарт), может работать со стойкой сверлильного станка
- ▶ Выключатель включается и фиксируется одним пальцем
- ▶ Большой срок службы благодаря оснащению двигателя и редуктора роликовыми подшипниками



Технические данные	... см. с. 118
Код для заказа	0 601 120 ...
Номинальная потребляемая мощность	1050 Вт
Диам. отверстия в алюминии	20/13 мм
Диам. отверстия в древесине	40/20 мм
Комплект поставки	... 508
Ограничитель глубины 310 мм (1 613 001 003)	x
Кулачковый патрон 16 мм (2 608 571 020)	x
Дополнительная рукоятка (№ запасной части 3 602 025 021)	x

**Дрель****GBM 23-2 E Professional****Мощный инструмент для точного сверления**


- ▶ Мощный двигатель для выполнения отверстий диам. до 23 мм в стали
- ▶ Крестообразная рукоятка и прижимная пластина для оптимальной передачи усилия
- ▶ Электронная система управления для точного начала сверления

Другие преимущества

- ▶ Конусная оправка (специальность) позволяет использовать обычные сверлильные патроны
- ▶ Большой срок службы благодаря оснащению двигателя и редуктора роликовыми подшипниками
- ▶ Шейка шпинделя диам. 43 мм (европейский стандарт), может работать со стойкой сверлильного станка
- ▶ Выключатель включается и фиксируется одним пальцем



Технические данные	... см. с. 119
Код для заказа	0 601 121 ...
Номинальная потребляемая мощность	1150 Вт
Диам. отверстия в алюминии	28/18 мм
Диам. отверстия в древесине	50/35 мм
Комплект поставки	... 608
Выбивной клин (1 601 030 009)	x
Дополнительная рукоятка (№ запасной части 1 600 763 010)	x

**Дрель****GBM 32-4 Professional****Самая производительная благодаря мощности 1500 Вт**


- ▶ Мощнейшая дрель Bosch на 1500 Вт для выполнения отверстий диаметром до 32 мм в стали и эксплуатации в жестких условиях
- ▶ Идеальна для кернового бурения в металлоконструкциях с помощью магнитной стойки сверлильного станка GMB 32 Professional
- ▶ 4-скоростной редуктор для оптимальной передачи

Другие преимущества

- ▶ Дополнительная рукоятка для лучшего захвата
- ▶ Безопасность благодаря предохранительной муфте
- ▶ Большой срок службы благодаря оснащению двигателя и редуктора роликовыми подшипниками
- ▶ Выключатель включается и фиксируется одним пальцем



Технические данные	... см. с. 119
Код для заказа	0 601 130 ...
Номинальная потребляемая мощность	1500 Вт
Диам. отверстия в алюминии	50 мм
Диам. отверстия в древесине	70 мм
Диам. отверстия в стали	32 мм
Комплект поставки	... 208
Выбивной клин (1 601 030 009)	x
Кейс	x
Дополнительная рукоятка (№ запасной части 3 602 025 018)	x

**Магнитная стойка сверлильного станка****GMB 32 Professional****Надежная фиксация для безопасной работы**

- ▶ Магнитная стойка сверлильного станка с большой удерживающей силой магнитной плиты для безопасной работы
- ▶ Идеальна для работы, в том числе на вертикальных и наклонных поверхностях, а также над головой
- ▶ Розетка для дрели с защитой от непреднамеренного включения: дрель можно включить только при включенной магнитной плите

Другие преимущества

- ▶ Соединительный винт между GBM 32-4 Professional и стойкой сверлильного станка обеспечивает точное сверление кольцевым сверлом



Технические данные	... см. с. 120
Код для заказа	0 601 193 ...
Удерживающая сила магнита	25 кН
Диам. зажимного фланца	65 мм
Рабочая длина, ось Z	223 мм
Диам. спирального сверла	32 мм
Комплект поставки	... 008
-	-

