


Технические характеристики

| | |
|--|---|
| |  |
| ВЗГ-200Дн-15 МЗ | |
| Маркировка взрывозащиты | 1 Ex d IIB T6 Gb X /Ex tb IIIC T135°C Db |
| Номинальное напряжение, В | 220 (Переменное (AC)/ Постоянное (DC)) |
| Мощность, Вт | 16 |
| Световой поток, Лм | 1591 |
| Температура эксплуатации, °С | -60...+40 |
| Тип источника света | светодиодный модуль (LED) |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Кривая силы света по ГОСТ17677-82 | Д (косинусная) |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Степень защиты | IP65 |
| Устойчивость к вибрационным нагрузкам | степень жесткости I по ГОСТ 16962.2-90 |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав по ГОСТ1583-93 |
| Класс поражения от поражения электрическим током | I |
| Габаритные размеры, мм | 189x392 |
| Вес, кг. | 6,0 |
| Способ крепления | На универсальную скобу, на подвес, На трубу G3/4, вертикальный монтажный профиль |
| Дополнительные аксессуары | Защитная решетка, отражатель |
| Сертификат | RU C-RU.ГБ05.В.00109 |
| Цвет | Серебристый |
| Гарантия, мес. | 36 |
| Тип подключения | Тупиковый, транзитный |