

0 601 1B0 000 – GBM 1600 RE

Material number	0 601 1B0 000
EAN	3165140836326
Дополнительная рукоятка	✓
Ключ для патрона 1 607 950 041	✓
Кулачковый патрон 16 мм	✓



Технические данные

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность	850 W
Частота вращения на холостом ходу	0 – 630 об/мин
Вес	3,0 кг
Диапазон крепления	1 – 16 мм
Макс. крутящий момент	11,0 Нм

Диапазон сверления

Диам. отверстия в древесине	40 мм
Диам. отверстия в стали	16 мм

Значения шума/вибрации

Уровень шума	Стандартный A-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — дБ (A); уровень звуковой мощности — дБ(A). Поправочный коэффициент K= дБ.
--------------	--

Торговая информация

Позиционирование

- Высокая производительность и эргономичность при выполнении работ по смешиванию и сверлению

Потребительские преимущества

- Мощный и надёжный двигатель 850 Вт для увеличения срока службы
- Высокий крутящий момент и высокая производительность сверления для выполнения сложных задач
- Дополнительная рукоятка и D-образная рукоятка с возможностью поворота на 360° для лёгкого обращения
- Надёжная конструкция с исключительно прочными шестернями и шарикоподшипниками

Дополнительные преимущества

- Двойная выгода — высокая производительность и эргономичность при выполнении работ по смешиванию и сверлению
- D-образная рукоятка с возможностью поворота на 360°, дополнительная рукоятка и мягкие накладки — для удобства регулировки и обращения
- Фиксируемая кнопка включения и переключатель реверса для непрерывного режима работы с простым управлением одной рукой

