


Монтажное основание UZD250-3 для стяжки высотой 70-125 мм



Тип	Раз-	Раз-	Раз-	Раз-	Высота	Уп.	Вес	Арт.-№
	мер	мер	мер	мер				
	A	B	a	b	стяжки	Шт.	кг/100 шт.	
UZD 250-3	367	410	262	283	70-125	1	420,000	7410030

Сталь Сталь



€/шт.

FS оцинкован конвейерным методом

Монтажное основание под заливку в бетон для систем скрытой прокладки кабеля в стяжке.

С боковыми стенками, подходящими для установки кабельных каналов номинального размера 190 и 250 мм.

Монтажное основание UZD250-3 для стяжки высотой 115-170 мм



Тип	Раз-	Раз-	Раз-	Раз-	Высота	Уп.	Вес	Арт.-№
	мер	мер	мер	мер				
	A	B	a	b	стяжки	Шт.	кг/100 шт.	
UZD 115170 250-3	367	410	262	283	115-170	1	480,000	7410043

Сталь Сталь



€/шт.

FS оцинкован конвейерным методом

Монтажное основание под заливку в бетон для систем скрытой прокладки кабеля в стяжке.

Боковые стенки позволяют установить канала 250 мм.

Монтажное основание UZD250-3 для стяжки высотой 165-220 мм



Тип	Раз-	Раз-	Раз-	Раз-	Высота	Уп.	Вес	Арт.-№
	мер	мер	мер	мер				
	A	B	a	b	стяжки	Шт.	кг/100 шт.	
UZD 165220 250-3	367	410	262	283	165-220	1	530,000	7410052

Сталь Сталь



€/шт.

FS оцинкован конвейерным методом

Монтажное основание под заливку в бетон для систем скрытой прокладки кабеля в стяжке.

Боковые стенки позволяют установить канал 250 мм.

Монтажное основание UZD250-3 с отверстиями для ввода труб, для стяжки высотой 70-125 мм



Тип	Раз-	Раз-	Раз-	Раз-	Высота	Уп.	Вес	Арт.-№
	мер	мер	мер	мер				
	A	B	a	b	стяжки	Шт.	кг/100 шт.	
UZD 250-3 R	367	410	262	283	70-125	1	436,000	7410031

Сталь Сталь

€/шт.

FS оцинкован конвейерным методом

Монтажное основание для кабельных каналов скрытой установки в стяжке, с отверстиями для ввода труб M20 и M32.